

# Terminal POS de liga1 de alumínio de 15,1 polegadas

(M / n: POS -1513w & POS -1513a)



OCOM 1513 Series POS Terminal tem concha e base de liga de Alumínio. Ele tem Intel Celeron e Intel Core i Seriado CPU para opção.É fácil de instalar 2<sup>nd</sup>. Exibir, MSR, VFD como módulos. Este modelo é muito conveniente para manutenção removendo a tampa traseira e tem interfaces de E / S ricas a serem conectadas a dispositivos mais externos.

## Recursos:

I Intel Celeron Series e Intel Core i3 i5 processador para opção

I rockchip alta velocidade rk3288 processador para opção

I EMMC 8GB / 16GB / 32GB para a opção

I Drive Drive MSATA SSD 64GB, SSD 128GB A 256 GB para a opção

L Painel de toque capacitivo projetado multi-ponto

L Opcional Lateral MSR e VFD220 exibição do cliente montada na tampa traseira

lante exibição de superfície resistente à prova de água e à prova de água

## Especificações:

Modelo	POS -1513w.	POS -1513a.
Nome	Terminal POS de liga1 de alumínio de 15,1 polegadas	
Habitação	corpo e base de máquina de concha de liga de alumínio	
Cor	Máquina de cor preta inteira	
Mostrar		
Tela principal	15,1 polegadas monitor de tela de toque	
Resoluiton.	1024 * 768.	
Brilho	250cd / m. <sup>2</sup> .	
Ângulo de visão	Horizon: 160; Vertical: 150.	
Tela sensível ao toque	Multi-Point projetou o toque capacitivo G + G	
Sub-exibição.	Exibição de 9,7 polegadas sem função de toque	
Exibição do cliente	Exibição de 2 * 20 VFD ou 2 * 20 LCD montada na tampa traseira para a opção	
atuação		
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz Geralmente ou Intel Core I3 / I5 4 <sup>o</sup> CPU de geração para opção	Série RK3288, Quad Core 1.8g, RK3399 para opção
Memoria do sistema	1 * Slote Dimm Dimm Ddriii, Suporte1333 * / 1600 4GB geralmente, 2GB / 8GB para opção	A bordo DDRIII 1GB, 2GB, 4GB para a opção
Dispositivo de armazenamento	MSATA SSD 64GB ou Higer, até 256GB	No Board8GB, 16GB, 32GB EMMC para a opção
Áudio.	A bordo real tek alc662	a bordo real tek alc5640 chip de áudio
Lan.	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Construído no mini slot PCI-E, suporte ao módulo WiFi incorporado	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip, Suporte Wi-Fi 802.11B / G / N, BT3.0 / BT4.0

Sistema operacional	Windows7 / 8/10, incorporado, nós POS, Linux	Até o Android 8.1
Conectividade		
Externo Porta de E / S (J1900 / RK3288)	Botão de energia * 1	
	12V DC em Jack * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 4.	
Externo E / S Port J1900	15pin D-Sub VGA * 1	
	HDMI * 1 ou Rs 232 * 1 para a opção	
	Linha para fora * 1, mic em * 1	
Externo Porta de E / S RK3288	Saída de áudio * 1	
	Porta de cartão TF * 1	
	RJ11 para gaveta de dinheiro * 1	
	Rs 232 * 1	
Opções		
MSR.	Lado opcional MSR.	
Meio Ambiente		
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados	
Umidade de trabalho	10% ~ 80% sem condensação	
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% sem condensação	
Pacote		
Peso	Net 5.5kg, Gross 7.0kg	
Pacote com espuma dentro	440 * 290 * 425mm	
Acessórios		
Adaptador de energia	Entrada de energia CA de 110-240V / 50-60Hz, adaptador de saída DC12V / 5A	
Cabo de energia	Plug de cabo de alimentação compatível com EUA / UE / UK etc e personalizado	
Outro		
Conformidade	FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC	