

# Toque de 15 polegadas POS terminal com base de alumínio

- 1513W&POS-1513A)

## Características:



Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 como opção;  
Processador Rockchip RK3288 de alta velocidade como opção;  
EMMC 8GB/16GB/32GB para opção;  
Driver rígido Msata SSD 64GB, SSD 128GB e 256 GB para opção;  
Painel de toque capacitivo projetado multiponto;  
Mostrar lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira;  
Tela de superfície plana e à prova d'água e resistente a arranhões.

## Formulários:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e pastelaria;

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alto padrão;

Lazer: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes lotéricos;

Comercial: terminais de gerenciamento de informações de estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais.

## Parâmetro

Modelo	POS-1513W	POS-1513A
Name	Toque em liga de alumínio de 15,1 polegadas POS terminal	

Habituação	corpo e base da máquina em liga de alumínio	
Cor	máquina inteira de cor preta	
Display		
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,1 polegadas	
Resolução	1024*768	
Brilho	250cd/m2	
Ângulo de visão	Horizonte: 160; Vertical: 150	
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto	
Subexibição	Tela de 9,7 polegadas sem função touch	
Exibição do cliente	Display VFD 2*20 montado na tampa traseira para opção	
Desempenho		
Placa-mãe	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ou Intel Core I3 / I5 4ª CPU para opção	Série Rockchip RK3568, quad core 2.0G, RK3288 para opção
Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400mHZ, 4GB /8GB para opção	DDR4 2 GB integrado, 4 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB	a bordo 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC para opção
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662	a bordo do chip de áudio Real Tek ALC5640
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WIFI incorporado	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F, Suporta Wi-Fi 802.11b/g/n, suporte BT3.0/BT4.0
Sistema operacional	Suporte Windows10/11	Até Android 8.1
Conectividade		
Externo Porta de E/S (J4125/RK3568)	Botão liga / desliga * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
Externo Porta de E/S J4125	VGA D-sub de 15 pinos * 1	
	HDMI*1 ou RS232*1 para opção	
	saída de linha * 1, entrada MIC * 1	
Externo Porta de E/S RK3568	Saída de áudio * 1	
	Porta de cartão TF * 1	
	RJ11 para gaveta de dinheiro*1	
	RS 232*1	
Opções		
MSR	MSR lateral opcional	
Ambiente		
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados	
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação	

Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Pacote	
Peso	Líquido 5,5Kg, Bruto 7,0Kg
Pacote com espuma dentro	440*290*425mm
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível
Outro	
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC





















