

15.1 em alumínio com um Leuga Toque POS Terminal

- 1513W&POS-1513A)

Características:

1. Informações Celeron SerEUs e processador EIntel Core I3 I5 para opção
2. Processador Rockchip RK3288 de alta Velocidade para opção
3. EmilímetrosC 8GB/16GB/32GB para opção
4. Driver rígido Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB e d 256 GB para opção
5. Painel de toque capacitivo projetado multiponto
6. Visor lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira
7. Tela de superfície pLANa e à prova d'água e resistente a arranhões

Especificação

Modelo	- 1513W	- 1513A
Nome	15.1 polegada toque de liga de alumínio POS terminal	
Habituação	escudo de liga de alumínio corpo da máquina e base	
Cor	máquina inteira de cor preta	
Tela principal	15.1 monitor de tela sensível ao toque de polegadas	
Resolução	1024*768	
Brilho	250cd/m ²	
Visualizar a ângulo	Horizonte: 160 ; Verticais:150	
Tocar s tela	Multiponto GG projetado toque capacitivo	
Sub- mostrar	Tela de 9,7 polegadas Sem função de toque	
Exibição do cliente	2*20 VFD ou 2*20 LCD mostrar montado na tampa traseira para o opção	
Desempenho		
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz normalmente ou Intel Core I3/I5 4 CPU de geração para opção	Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G , RK3399 para opção
Sistema Memória	1*SO-DIMM DDR III slot, suporte1333*/1600 4GB geralmente ,2 GB/8GB para opção	DDRIII integrado 1 GB, 2 GB, 4 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB	a bordo8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC para opção
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662	a bordo do chip de áudio Real Tek ALC5640
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F , Apoiar Wi-Fi 802.11b/g/n , Suporte BT3.0/BT4.0
Sistema operacional	janelas 8/07/10 , Incorporado,NÓSPOS, Linux	Até Android 8.1
Conectividade		
Externo I/O portaaaa (J1900 /RK3288)	p flor botão * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
Externo I/O port J1900	VGA D-sub de 15 pinos * 1	
	HDMI*1 ou RS 232*1 para opção	
	saída de linha * 1, entrada MIC * 1	

Externo Porta de E/S RK3288	Saída de áudio * 1
	Porta de cartão TF * 1
	RJ11 para gaveta de dinheiro*1
	RS 232*1
Opções	
MSR	MSR lateral opcional
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 1 0 para 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Pacote	
Peso	Líquido 5 0,5Kg , Bruto 7 . 0 Kg
Pacote com espuma dentro	440*290 * 425 mm
Acessórios	
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V /5A adaptador de saída
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível
Outro	
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC









Item ID	Item Name	Price	Item ID	Item Name	Price	Item ID	Item Name	Price	Item ID	Item Name	Price
01	满杯百柚鲜果茶	¥18	06	仙农奶茶	¥19	11	奶茶	¥15	16	莓天奶茶	¥16
02	满杯奇异果	¥18	07	樱花阿墨山奶盖茶	¥18	12	燕麦奶茶	¥20	17	珍珠奶茶	¥17
03	奶茶	¥15	08	珍珠奶茶	¥15	13	珍珠奶茶	¥17	18	粗磨豆奶茶	¥15
04	黑糖奶茶	¥20	09	蜜桃大青奶盖茶	¥18	14	燕麦奶茶	¥17			
05	珍珠鲜奶茶	¥17									

清空(0) 挂单
点击选择会员
收银 ¥88





