

15.1 em alumínio com um Leuga Toque POS Terminal

- 1513W&POS-1513A)

Características:

1. Informações Celeron SerEUs e processador EIntel Core I3 I5 para opção
2. Processador Rockchip RK3288 de alta Velocidade para opção
3. EmilímetrosC 8GB/16GB/32GB para opção
4. Driver rígido Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB e d 256 GB para opção
5. Painel de toque capacitivo projetado multiponto
6. Visor lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira
7. Tela de superfície pLANa e à prova d'água e resistente a arranhões

Especificação

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Modelo | - 1513W | - 1513A |
| Nome | 15.1 polegada toque de liga de alumínio POS terminal | |
| Habituação | escudo de liga de alumínio corpo da máquina e base | |
| Cor | máquina inteira de cor preta | |
| Tela principal | 15.1 monitor de tela sensível ao toque de polegadas | |
| Resolução | 1024*768 | |
| Brilho | 250cd/m ² | |
| Visualizar a ângulo | Horizonte: 160 ; Verticais:150 | |
| Tocar s tela | Multiponto GG projetado toque capacitivo | |
| Sub- mostrar | Tela de 9,7 polegadas Sem função de toque | |
| Exibição do cliente | 2*20 VFD ou 2*20 LCD mostrar montado na tampa traseira para o opção | |
| Desempenho | | |
| Placa-mãe | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz normalmente ou Intel Core I3/I5 4 CPU de geração para opção | Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G , RK3399 para opção |
| Sistema Memória | 1*SO-DIMM DDR III slot, suporte1333*/1600 4GB geralmente ,2 GB/8GB para opção | DDRIII integrado 1 GB, 2 GB, 4 GB para opção |
| Dispositivo de armazenamento | SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB | a bordo8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC para opção |
| Áudio | A bordo do Real Tek ALC662 | a bordo do chip de áudio Real Tek ALC5640 |
| LAN | 10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado | 10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F , Apoiar Wi-Fi 802.11b/g/n , Suporte BT3.0/BT4.0 |
| Sistema operacional | janelas 8/07/10 , Incorporado,NÓSPoS, Linux | Até Android 8.1 |
| Conectividade | | |
| Externo I/O portaaaa (J1900 /RK3288) | p flor botão * 1 | |
| | Conector de entrada de 12V DC*1 | |
| | LAN: RJ-45*1 | |
| | USB*4 | |
| Externo I/O port J1900 | VGA D-sub de 15 pinos * 1 | |
| | HDMI*1 ou RS 232*1 para opção | |
| | saída de linha * 1, entrada MIC * 1 | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Externo Porta de E/S RK3288 | Saída de áudio * 1 |
| | Porta de cartão TF * 1 |
| | RJ11 para gaveta de dinheiro*1 |
| | RS 232*1 |
| Opções | |
| MSR | MSR lateral opcional |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação | 0 a 40 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | - 1 0 para 60 graus centígrados |
| Umidade de trabalho | 10%~80% Sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 10%~90% Sem condensação |
| Pacote | |
| Peso | Líquido 5 0,5Kg , Bruto 7 . 0 Kg |
| Pacote com espuma dentro | 440*290 * 425 mm |
| Acessórios | |
| Adaptador de energia | Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V /5A adaptador de saída |
| Cabo de energia | Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível |
| Outro | |
| Conformidade | FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC |









| Item | Price | Item | Price | Item | Price | Item | Price |
|------------|-------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 01 满杯百柚鲜果茶 | ¥18 | 仙农奶茶 | ¥19 | 奶茶 | ¥15 | 带皮奶茶 | ¥16 |
| 02 满杯奇果茶 | ¥18 | 樱花阿墨山奶盖茶 | ¥18 | 燕麦奶茶 | ¥20 | 珍珠奶茶 | ¥17 |
| 03 奶茶 | ¥15 | 珍珠奶茶 | ¥15 | 珍珠鲜奶茶 | ¥17 | 粗磨豆奶茶 | ¥15 |
| 04 黑糖奶茶 | ¥20 | 蜜桃大吉时奶茶 | ¥18 | 燕麦奶茶红豆 | ¥17 | | |
| 05 珍珠鲜奶茶 | ¥17 | | | | | | |

清空(0) 挂单
点击选择会员
收银 ¥88





