

# 15.6 Pouegadaé janelas/AndroeuD Tocar POS TérMemo I

- 1516 )

## CaracterístCeuas:

1. NoVa tela LCD BOE de 15,6 polegadas
2. Paeunel de toque capacitivo projetado multiponto
3. Placa inferior removível para embalagens menores e menos custos de envio
4. A tela principal suporta grande ângulo rotação para atender qualquer ângulo de observação
5. Tela sem bordas, a frente protege contra respingos diretos de água
6. O corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante
7. Base de alumínio espessa e estável
8. As ranhuras para cabos dentro da base tornam o cabo mais arrumado
9. A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas no shell

## Especificação

Modelo	POS-15 16-W	POS-15 16-A
Nome	Terminal pos com tela de toque do Windows de 15,6 polegadas	Terminal pos com tela de toque Android de 15,6 polegadas
Habitação	Corpo da máquina em plástico ABS com alumínio i hum base de liga	
Cor	corpo inteiro da máquina de cor preta	
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas	
Resolução	1366*768, 1920*1080 para opção	
Brilho	30 0cd/m <sup>2</sup>	
Visualizar a ângulo	Horizonte: 1 60 ; Verticais:1 50	
Tocar s tela	Multiponto GG projetado toque capacitivo	
Subexibição	15.6 tela em polegadas com ou sem função de toque, resolução 1366*768 ou 1920*1080 resolução para opção	
Exibição do cliente	2*20 VFD ou 2*20 LCD montado na tampa traseira como opção	
<b>Desempenho</b>		
Placa-mãe	Informações Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz normalmente ou Intel Core <sup>®</sup> i3/i5 4 CPU de geração para opção	R.K. 3 566, CPU quad-core de 1,8 GHz
Sistema Memória	1*SO-DImilímetros DDR III slot, suporte1333*/1600 4GB (padrão) 2GB/8GB para opção	A bordo 2GB DDRIII, 4GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB	32 GB eMMC,
Áudio	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC662 ALC5640	Chip de áudio Real Tek ALC5640 integrado
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E para opção
Sistema operacional	Windows 08/07/10, Incorporado,NÓSPoS, Linux	Android 11
<b>Conectividade</b>		

Externo eu /O porta (J1900 e RK3288)	p flor botão * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232)*2
	VGA (D-sub de 15 pinos) * 1	RJ11 para gaveta de dinheiro *1
	Saída de áudio * 1	M IC in *1 , Saída de áudio * 1
<b>Pacote</b>		
Peso	Líquido 4,0 Kg Bruto 5,0 Kg	
P ackage com espuma dentro	460*185*420 mm para tela única	
<b>Ambiente</b>		
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	- 1 0 para 60 graus centígrados	
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação	
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação	
<b>Acessórios</b>		
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V /5A adaptador de saída	
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível	
Driver de CD	Driver da placa-mãe e driver de toque dentro	
<b>Outro</b>		
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC	







招牌鲜果茶 精选奶茶 美味小吃 饭饭精选

- |                         |                 |               |              |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 01. 南非西柚鲜果茶<br>1<br>¥18 | 台农奶茶<br>¥13     | 奶盖茶<br>¥15    | 春天奶茶<br>¥16  |
| 02. 满杯奇异果<br>1<br>¥18   | 樱花阿崖山奶盖茶<br>¥18 | 熊猫奶盖茶<br>¥20  | 珍珠奶茶<br>¥17  |
| 03. 奶盖茶<br>1<br>¥15     | 珍珠奶茶<br>¥15     | 珍珠鲜奶茶<br>¥17  | 相思豆奶茶<br>¥15 |
| 04. 熊猫奶盖茶<br>1<br>¥20   | 蜜桃大吉岭奶盖茶<br>¥18 | 香米抹茶红豆<br>¥17 |              |
| 05. 珍珠鲜奶茶<br>1<br>¥17   |                 |               |              |

清空(0) 买单

点击选择会员

共5件 金额58 收银 ¥ 68

















