

Características:

Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 para opção

Driver rígido Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB e d 256 GB para opção

Painel de toque capacitivo projetado multiponto

Visor lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira

Tela plana e resistente a arranhões à prova d'água

Economize custos de envio desmontando a placa de base para encolher o pacote, se necessário

Especificação

Modelo	POS-1519
Nome	15.1 polegada tudo em um toque POS terminal
Habitação	Corpo da máquina de casca de plástico e base de alumínio
Cor	máquina de cor preta inteira
Tela principal	15. monitor de tela sensível ao toque de 1 polegada
Resolução	1024*768
Brilho	25 0cd/m ²
Ver um ângulo	Horizonte: 150 ; Vertical: 140
Tela de toque	Toque capacitivo G+G projetado multiponto
Subexibição	Tela de 15 polegadas sem função de toque para opção
Exibição do cliente	2 * 20 VFD ou 2 * 20 LCD montado na tampa traseira para opção
atuação	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , ou Intel Celeron J4125, CPU Intel Core I3/I5 para opção
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido
Sistema operacional	Windows 7/8/10, incorporado, WEPOS, Linux
Conectividade	
Externo Porta de E /S J1900	botão liga /desliga *1 , 12V DC in Jack*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15 PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2
	saída de linha*1, entrada MIC*1

Opções	
MSR	lado opcional MSR
Pacote	
Peso	Líquido 6,5Kg , Bruto 8. __ 0 Kg para tela única
Pacote com espuma dentro	425*275 * 405mm para tela única, 440*295*425mm para tela dupla
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60grauscentígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V /50-60HZ entrada de alimentação CA , adaptador de saída DC12 V /5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado











**All in one
Touch POS system**