

15.1 tudo em um Toque POS Terminal

- 1519)

OCOM 1519 série POS terminal tem base de lega de alumínio, Tem Inteligência Celersobre e CpU intel coue I Series para opção, é fácil acesse a porta IO para dispositivos externos, como impressora térmica, impressora de etiquetas, disco USB móvel. Este Modelo é muito conveniente para manutenção removendo a tampa traseira

Características:

- l. Intel Celeron series e processador intel core I3 I5 para opção
- m. Driver rígido MSATA SSD 64 GB, SSD 128GB e d 256 GB para opção
- n. Painel de toque capacitivo projetado multiponto
- o. MSR lateral opcional e visor do cliente VFD220 montado na tampa traseira
- p. Exibição de superfície plana e resistente a arranhões à prova d'água
- q. Economize no custo de envio desmontando a placa de base para encolher o pacote, se necessário

Especificação

Model	POS-1519
Nome	15.1 polegada tudo em um toque POS terminal
Habituação	Concha de plástico corpo da máquina e alumínio base
Cor	máquina de cor preta inteira
mostrar	
Tela principal	15.1 tela sensível ao toque em polegadas
Resolução	1024*768
Brilho	250cd/m ²
Visualizar a ângulo	Horizonte: 150°; Vertical: 140°
Tocar s tela	multiponto GG projetado toque capacitivo
Sub- mostrar	Tela de 15,1 polegadas ou tela de 12,1 polegadas Sem função de toque para opção
Exibição do cliente	2*20 VFD ou 2*20 LCD Mostrar montado na tampa traseira para o ção
Desempenho	
placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz , or Intel Celeron J4125, CPU intel core I3 / I5 para opção
Sistema Memória	1*SO-DIMM milímetros DDR III entrada, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB para a opção
Dispositivo de armazenamento	Msata SSD 64 GB ou superior, até 256 GB
áudio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Chip Realtek RTL8111F LAN construído em slot Mini PCI-E, suporta módulo WIFI embutido
Sistema operacional	janelas 08/07/10, Incorporado, NÓSPOS, Linux
Conectividade	
Externo I/O porta J1900	1 botão*1 , 12 V CC em Jack * 1 LAN:RJ-45*1 USB*6 15PIN D-sub VGA *1 RS 232*2 saída de linha*1, entrada MIC*1
Opções	
MSR	lado opcional MSR
Pacote	
Peso	Líquido 6,05Kg , Bruto 8,0 Kg para tela única
Pacote com espuma dentro	425*275 * 405 mm para tela única, 440*295*425mm para tela dupla
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V/50-60HZ input , DC12 V /5A adaptador de saída













**All in one
Touch POS system**





i5
\$198

acom

