15 .1 eu nch tudo em um Tocar POS T ttttermeunal

- 1519)

OCOM 1519 séreue POS termEUnal tem base de leuga de alumíneuo, Tem Inteligência Celersobre e CpU intel coue I Series para opção, é fácil acesse a porta IO para dispositiVos externos, como impressora térmica, impressora de etiquetas, disco USB móvel. Este Modeloo é muito conveniente para manutenção removendo a tampa traseira

Características:

l. Intel Celeron series e processador intel core I3 I5 para opção
m. Driver rígido MSATA SSD 64 GB, SSD 128GB e d 256 GB para opção
n. Painel de toque capacitivo proJetado multiponto
o. MSR lateral opcional e visor do cliente VFD220 montado na tampa traseira
p. Exibição de superfície pLANa e resistente a arranhões à prova d'água
q. Economize no custo de envio desmontando a placa de base para encolher o pacote, se necessário

Especificação

Model	POS-1519
Nome	15. 1 polegada tudo em um toque POS t erminal
Habitação	Concha de plástico corpo da máquina e alumínio base
Cor	máquina de cor preta inteira
mostrar	
Tela principal	15. 1 tela sensível ao toque em polegadas
Resoluto i on	1024*768
Brilho	25 0cd/m ^{2}
Visualizar a ângulo	Horizonte: 1 5 0 ; Vertical: 1 4 0
Tocar s tela	multiponto GG projetado toque capacitivo
Sub- mostrar	Tela de 15,1 polegadas ou tela de 12,1 polegadas Sem função de toque para opção
Exibição do cliente	2*20 VFD ou 2*20 LCD Mostrar montado na tampa traseira para o ção
Desempenho	
placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz , or Intel Celeron J4125, CPU intel core I3 / I5 para opção
Sistema Memória	1*SO-DImilímetros DDR III entrada, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB para a opção
Dispositivo de armazenamento	Msata SSD 64 GB ou superior, até 256 GB
áudio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, Chip Realtek RTL8111F LAN construído em slot Mini PCI-E, suporta módulo WIFI embutido
Sistema operacional	janelas 08/07/10, Incorporado, NÓSPOS,Linux
Conectividade	
Externo I /O porta J1900	p flor botão*1 , 12 V CC em J ack * 1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2
	saída de linha*1, entrada MIC*1
Opções	
MSR	lado opcional MSR
Pacote	
Peso	Líquido 6 0,5Kg , Bruto 8 . 0 Kg para tela única
Pacote com espuma dentro	425*275 * 405 mm para tela única, 440*295*425mm para tela dupla
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 1 0 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A adaptador de saída

Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e personalizado disponível

DC
VGA
COM1
USB
USB
LAN
Audio
COM2
COM3

All in one
Touch POS system

i5
$198
ocom

i3
$189
ocom