

Características:

Tela LCD nova marca BOE de 15,6 polegadas

Painel de toque capacitivo projetado multiponto

Tela sem bordas, a frente protege contra respingos diretos de água

Base de alumínio espessa e estável

O gerenciamento de cabos torna a mesa do caixa mais arrumada

A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas para opção

Especificação:

Modelo	POS-15 20
Nome	Terminal pos da tela de toque do Windows de 15,6 polegadas
Habitação	Corpo da máquina de plástico ABS com base de liga de alumínio
Cor	todo o corpo da máquina de cor preta
Exibição	
Tela principal	Monitor de tela sensível ao toque de 15,6 polegadas
Resolução	1366*768
Brilho	25 0cd/m ²
Ver um ângulo	Horizonte: 1 5 0 ; Vertical: 1 4 0
Tela de toque	Toque capacitivo G+G projetado multiponto
Subexibição	Tela de 13,3 polegadas , função de toque sem ou sem, resolução 1366*768
Exibição do cliente	2*20 VFD ou 2*20 LCD montado na tampa traseira para opção
atuação	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , ou , CPU Intel Core I3 / I5 para opção
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR 3 , 4 GB DDR3L / 1333 MHZ, 8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido
Sistema operacional	Windows 7/8/10, incorporado, WEPOS, Linux
Conectividade	
Porta de E /S externa (J1900)	Interruptor de alimentação *1 , 12V DC in Jack*1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 6
	COM (RS232) * 1 , pode ser expandido mais portas RS232 para opção
	VGA (15 pinos D-sub) * 1
	Saída de áudio*1 , entrada MIC*1
Opções	

MSR	lado opcional MSR
Pacote	
Peso	Líquido 4,0 Kg , Bruto 6,0 Kg
Pacote com espuma dentro	460*295 * 415 milímetros
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60grauscentígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V /50-60HZ entrada de alimentação CA , adaptador de saída DC12 V /5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc











