

Toque em alumínio fundido super fino com Windows/Android de 15,6 polegadas POS Sistema

(S/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS O terminal possui carcaça e base em liga de alumínio, possui CPU da série Intel Celeron e Android como opção, possui interfaces de E/S ricas para serem conectadas a mais dispositivos externos.

Características:



Um bom sistema de dissipação de calor faz POS funcionam bem em ambientes mais adversos;

A tela de toque superfina e o design elegante melhoram seu perfil;

Estrutura separada mais científica para fácil manutenção e desmontagem.

Especificação

Modelo	POS-1562-W	POS-1562-A
Nome	Toque de 15,6 polegadas POS terminal	
Material de habitação	Carcaça e base em liga de alumínio	
Mostrar		
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas	
Resolução	1366*768	
Brilho	220cd/m2	
Ângulo de visão	Horizonte: 90, Vertical: 60	
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto	
Subexibição	Tela de 11,6 polegadas com ou sem função de toque opcional	
Desempenho		
Placa-mãe	Intel Celeron J6412, CPU Intel core I3 de 2,0 GHz para opção	Série Rockchip RK3568, quad core 2.0G
Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 3200mHZ, 4GB /8GB /16G para opção	A bordo DDR4 4GB, 8G para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD M.2 de 64 GB ou superior, até 512 GB	a bordo 32 GB EMMC 64 GB para opção
LAN/WLAN	10/100/1000Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WIFI incorporado	10/100/1000Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F, suporte Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0
Sistema operacional	Suporte para Windows 10/11	Android 11
Conectividade		
Externo Porta de E/S J6412	Botão liga / desliga * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1	
	Saída de linha e MIC em 2 em 1 JACK *1	
Externo Porta de E/S RK3568	Botão liga / desliga * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*1	
	Saída de linha*1	
Ambiente		
Temperatura de operação	0 a 50 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados	

Umidade de trabalho	10%~90% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Pacote	
Peso	Peso líquido 3,6kg, peso bruto 4,9kg
Pacote com espuma dentro	430*240*370mm
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível







当前账号A0001

商品	数量	单价	合计
----	----	----	----

马込加斯加本黑虎虾	1	108.00	108.00
-----------	---	--------	--------

新疆苏州蜜瓜	2	9.90	19.80
--------	---	------	-------

海南黄皮心火龙果	1	19.90	19.90
----------	---	-------	-------

玛马特牛腩肉	1	56.00	56.00
--------	---	-------	-------

新西兰嫩黄豆	2	45.00	90.00
--------	---	-------	-------

精选鲜百合	1	6.90	6.90
-------	---	------	------

秘鲁蓝莓	1	19.90	19.90
------	---	-------	-------

清空

共14件商品
总计: ¥269.30

应收	实收	找零
¥269.30	¥300.00	¥30.70

扫描二维码

微信支付	¥200	1	2	3
微信支付	¥100	4	5	6
微信支付	¥50	7	8	9
微信支付	¥20	0	00	
微信支付	¥10			

现金	微信	支付宝	银联	银联
----	----	-----	----	----

