

15,6 polegadas Weundows/UMdroeud Touch pos termeal

(M/n: pos- 156 6)

ocum tela ampla pos termeal tem um corpo elegante e ultral i GN, possui placa -mãe Android e Windows OS para opção, é fácil instalar 2nd Exibir, MSR ou VFD como módulos dos clientes.

Características:

15,6 polegadas Boe Brand New LCD Screen

Painel de toque capacitivo projetado de vários psobretos

Placa inferior removível para embalagens menores e menos custo de envio

A tela principal suporta ângulo grande rotação para atender a qualquer ângulo de observação

Tela sem fronteira, a frente protege contra salpicos de água direta

Corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante

Base de alumínio grossa e estável

Slots de cabo dentro da base tornam o cabo mais arrumado

Exibição do cliente, tela secundária e posição de instalação MSR é reservada no shell

Especificação

Modelo	pos-156 6-W
Nome	Tela de toque do Windows de 15,6 polegadas pos terminal
Tela principal	Monitor de tela de toque de 15,6 polegadas
Resolução ion	1366*768, 1920*1080 para opção
Brilho	250cd/m ²
Ver ângulo	Horizonte: 160; Vertical: 150
Tela de toque	Toque capacitivo GG de vários pontos
Sub-display	11.6 visor de polegada w ou w/o Touch Function, resolução 1366*768
Exibição do cliente	2*20 VFD montado na tampa traseira para opção
Desempenho	
Placa -mãe	Intel Core i5 4 th CPU, outra CPU precisa ser personalizada
Memória do sistema	2*SO-DImm DDR3L 1333/1600MHz 4 GB, até 16 GB
Dispositivo de armazenamento	M SATA SSD 128 GB ou HIGHER, até 512 GB
Áudio	A bordo real -Tech chip
LAN	10/ /100/ 1000 MBS, 1*realtek rtl8111 LAN chip
Wifi opcional e Bt	Construído em mini slot PCI-E, suporta módulo WiFi incorporado
Palestrante	2.4G e 5G WiFi, BT 5.0 suportado para opção
Sistema operacional	40HM/2W*1
Conectividade	
Porta de E/S externa (15 th 4)	botão liga / desliga*1 12V DC em Jack*1 LAN: RJ-45*1 2*USB3.0 □4 *USB 2.0 Com (rs232) * 1 1*hdmi Áudio out*1□1*mic-in
Pacote	
Peso	Líquido 3,5k g (sem adaptador de energia e cabo de alimentação)
Pacote com espuma dentro	470*180 * 400 mm /4.6kg
2 Caixa IN1	485*365*405mm/10kg
Ambiente	
Temperatura operacional	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80% sem condensação

Umidade de armazenamento	10% ~ 90% sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	100-240V/50-60Hz 1.5Amax Entrada de energia CA, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de alimentação	Plugue de energia compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível

15.6-inch POS System

Model: POS-1566



Windows



Android

Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness of iPhone 16 Pro

Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission



Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier



Modular Design Strong Customization Capability

With secondary screen



With one line connection 2nd screen



With MSR or MSR+NFC



With customer display



With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton



Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



* Excluding i5-6gen and above

