

15,6 polegadas Windows/Android Touch POS terminal

(M/n: POS-1566)

OCOM Tela larga POS O Terminal tem um design corporal elegante e ultra fino, possui placa - mãe Android e Windows OS para opção, é fácil instalar 2nd Exibir, MSR ou VFD como módulos pelos clientes. Este Modeloo é muito conveniente para manutenção, removendo a tampa traseira e possui interfaces de E/S ricas para serem conectadas a mais dispositivos externos.

Características:



15,6 polegadas Boe New LCD Screen;

Painel de toque capacitivo projetado de vários pontos;

Placa inferior removível para embalagens menores e menos custo de envio;

A tela principal suporta grande rotação de ângulo para atender a qualquer ângulo de observação;

Tela sem fronteira, a frente protege contra salpicos de água direta;

O corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante;

Base de alumínio grossa e estável;

Os slots de cabo dentro da base tornam o cabo mais arrumado;

A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas no shell.

Especificação

Model	POS-1566-W
Nome	Tela de toque do Windows de 15,6 polegadas POS terminal

Tela principal	Monitor de tela de toque de 15,6 polegadas
Resolução	1366*768, 1920*1080 para opção
Brilho	250cd/m ²
Ver ângulo	Horizonte: 160; Vertical: 150
Tela de toque	Toque capacitivo GG de vários pontos
Sub-display	11.6 polegadas Display w ou W/O Touch Função, Resolução 1366*768
Exibição do cliente	2*20 VFD montado na tampa traseira para opção
Desempenho	
Placa -mãe	Intel Core i5 4th CPU, outros CPU precisam ser personalizados
Memória do sistema	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB, até 16 GB
Dispositivo de armazenamento	MSATA SSD 128 GB ou superior, até 512 GB
Áudio	A bordo do chip de tecnologia real
LAN	10 // 100/1000MBs, 1*Realtek RTL8111 LAN Chip Construído em mini slot PCI-E, suporta módulo WiFi incorporado
Palestrante	4OHM/2W*1
Sistema operacional	Apoie Win10 /Win11
Conectividade	
Porta de E/S externa (J4125 e RK3566)	Botão liga / desliga*1
	12V DC em Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2 □ USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	HDMI*1
	Áudio out*1 □ mic-in*1
Pacote	
Peso	5,5 kg
Pacote com espuma dentro	470*170*385mm
Ambiente	
Temperatura operacional	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80% sem condensação
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% sem condensação

Acessórios	
Adaptador de energia	100-240V/50-60HZ 1.5AMAX CA POWER ENPUT, adaptador de saída DC12V/5A
Cabo de alimentação	Plugue de energia compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível













