

## Windows / Android 15,6 polegadas Touch POS Terminal

(Modelo: POS -15T01-W / A)

### Recursos:

- Design elegante e simples
- Tela ultrafina com resolução de 15,6 polegadas 1366 \* 768
- Ângulo de rotação da tela de 360 graus
- Suporte ao sistema Windows ou Android
- Tela de toque capacitiva de dez pontos
- Suporte para tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
- MSR, exibição do cliente para a opção
- Design modular para fácil montagem, desmontagem, substituição e reparo

### Formulários:

- Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria
- Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
- Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### Especificações:

Modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Placa principal ①	Versão quad core de 1,99 GHz J1900N para Windows
Placa principal ②	Quad core 1.8GHz RK3288 para a versão Android
Sistema operacional Windows	Versão demo do Windows 7 Ultimate sem licença
SO Android	Android 6.0
RAM do Windows	4GB Padrão 2GB 8GB para opção
RAM Android	4GB
Memória do Windows	Padrão SSD de 64 GB, 128 GB para opção
Memória Android	EMMC de 8GB, suporte ao cartão TF de 32GB Expandir
Tamanho da tela	Tela principal de 15,6 polegadas
Tela secundária	15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
Exibição do cliente	VFD ou LCD
Resolução	1366 * 768
Tela sensível ao toque	tela de toque capacitivo de dez pontos
Brilho	350cd / m <sup>2</sup>

Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140
Porta de E / S J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1
Porta de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada CC * 1, RJ11 □Porta da gaveta do dinheiro□ * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados
Adaptador de energia	Entrada de alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, saída DC12 / 5A



POS-15T01





POS-15T01





