

POS-1701 Tela LCD de alto brilho de 17,1 polegadas tudo-em-umPOSJanelas da máquinaPOSSistemas com caixas registradoras

(S/N:POS- 1701)

Características:

1. Tela LCD de alto brilho de 17 polegadas
2. Painel de toque capacitivo projetado multiponto
3. Placa inferior removível para embalagens menores e menor custo de envio
4. A tela principal suporta rotação de 300° para atender a qualquer ângulo de observação
5. Tela sem bordas, a frente protege contra respingos diretos de água
6. Corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante
7. Base de alumínio espessa e estável
8. Ranhuras para cabos dentro da base deixam o cabo mais arrumado
9. A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas no shell

Especificação

Modelo	POS- 1701
Nome	17 . toque de 1 polegada POS terminal
Habitação	Casco de plástico e base de metal
Cor	W buraco preto ou máquina de cor branca inteira
Exibição	
Tela principal	17 . monitor de tela sensível ao toque de 1 polegada
Resolução	1400*900
Brilho	200cd/m ²
Ver um ângulo	Horizonte: 60 ; Vertical: 90
Tela de toque	Toque capacitivo G+G projetado multiponto
Exibição do cliente	2 * 20 VFD ou 2 * 20 LCD montado na tampa traseira para opção
atuação	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz geralmente ou Intel Core I3 / I5 4ª geração CPU para opção
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , suporte 1333 */1600 4 GB geralmente , 2 GB/8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido
MSR	lado opcional MSR
Sistema operacional	Windows 7/8/10, incorporado, WEPOS, Linux
Conectividade	

Externo Porta I/O J1900 ou I3 I5	Botão liga /desliga *1
	Conector de entrada de 12V DC*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15 PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 para I3/I5
	RS232*2 para J1900 saída de linha*1, entrada MIC*1
Pacote	
Peso	Líquido 4,5 Kg Bruto 5,5 Kg
Pacote com espuma dentro	485*453*205 milímetros
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60grauscentígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V /50-60HZ entrada de alimentação CA , adaptador de saída DC12 V /5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado
Outro	
Observância	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC

















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket