

Terminal POS com tela de toque do Windows de 17,1 polegadas com base de liga de alumínio

(M/N: POS-1701)

Características:

Tela LCD de 17 polegadas de alto brilho;
Painel de toque capacitivo projetado multiponto;
Placa inferior removível para embalagens menores e menor custo de envio;
A tela principal suporta rotação de 300° para atender a qualquer ângulo de observação;
Tela sem borda, a frente protege contra respingos diretos de água;
Corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante;
Base de alumínio espessa e estável;
Ranhuras para cabos dentro da base deixam o cabo mais arrumado;
A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas no shell.

Especificação

Modelo	POS-1701
Nome	17. Terminal POS de toque de 1 polegada
Habitação	Casco de plástico e base de metal
Cor	Máquina de cor preta ou branca inteira
Exibição	
Tela principal	17 . monitor de tela sensível ao toque de 1 polegada
Resolução	1400 * 900
Brilho	^{200cd} / m ²
Ângulo de visão	Horizonte: 60 ; Vertical: 90
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo G + G projetado multiponto
Exibição do cliente	2 * 20 VFD ou 2 * 20 LCD montado na tampa traseira para opção
atuação	
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz geralmente ou Intel Core I3 / I5 4ª geração CPU para opção
Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , suporte 1333 * / 1600 4 GB geralmente , 2 GB / 8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido
MSR	lado opcional MSR
Sistema operacional	Windows7 / 8/10, Embutido, WEPOS, Linux
Conectividade	

Externo Porta I/O J1900 ou I3 I5	Botão liga/desliga * 1
	12V DC na tomada * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB * 6
	15 PIN D-sub VGA * 1
	HDMI * 1, RS 232 * 1 para I3 / I5
	RS232 * 2 para J1900
saída de linha * 1, entrada de MIC * 1	
Pacote	
Peso	Líquido 4,5 Kg Bruto 5,5 Kg
Pacote com espuma dentro	485 * 453 * 205 milímetros
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-1 0a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ de alimentação e entrada CA , adaptador de saída DC12 V / 5A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado
Outro	
Observância	FCC Classe A / Marca CE / LVD / CCC



















REG # 1 828 W. --- Please Print Or Scan

SALE TOTAL
20.58

CUST OPS FE

TAKE OUT

F-11 F-12 F2 - ITEMS

DESCRIPTION	QTY	TOTAL
CHICKEN CLUB SANDWICH	1	3.90 T
PIZZA SLICE	1	1.00 T
TURKEY BURGER	1	4.90 T
TURKEY CLUB SANDWICH	1	5.30 T
MUSTARD	1	0.26
MAYO	1	0.00

GFT HLD D-IN
 DISC CPN TCKTS
 TIPS DWR

MAIN MENU

LUNCH MENU	NO PICTURES SAMPLE	DINNER MENU	BREAKFAST MENU	DRINKS	MUSTARD KETCHUP MAYO PICKLES ETC

NON-TAX 0.26 DISCOUNT 0.00 TTL TAX 1.37 SUBTOTAL 19.21

MARINA DOCKSIDE CAFE

5:10:42 PM



