Tela de toque de 17,1 polegadas pos terminal

(M/n: pos-1703)

Especificação

| Modelo | pos-1703 |
|------------------------------|---|
| Nome | 17.1inch touch pos terminal |
| Habitação | Concha de metal e base |
| Cor | Máquina de cor preta inteira |
| Mostrar | |
| Tela principal | Monitor de tela de toque de 17,1 polegadas |
| Resolutan | 1280*1024 |
| Brilho | 250cd/m ² |
| Ver ângulo | Horizonte: 160; Vertical: 150 |
| Tela de toque | Toque capacitivo GG de vários pontos |
| Desempenho | |
| Placa -mãe | Intel Celeron N5095, 2.0GHz ou Intel Core i3 / i5 4th CPU para opcional |
| Memória do sistema | 1*slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400 MHz, 4 GB (padrão) 8 GB para a opção |
| Dispositivo de armazenamento | MSATA SSD 64 GB ou Higer, até 256 GB, armazenamento de HDD para opção |
| LAN | 100/1000MBs, Realtek RTL8111F LAN Chip Construído em mini slot PCI-E, suporta módulo WiFi incorporado |
| Sistema operacional | Suporte ao Windows10/11 |
| Conectividade | |

| Porta de E/S externa (N5095) | botão liga / desliga*1 |
|------------------------------|--|
| | 12V DC em Jack*1 |
| | LAN: RJ-45*1 |
| | HDMI*1 para (i3 i5□ |
| | USB3.0 *1, USB2.0 *3 |
| | Com (rs232) *2 (para J1900), com (rs232) *1 (para i3 i5) |
| | VGA (15pin d-sub)*1 |
| | Áudio out*1, microfone em*1 |
| Ambiente | |
| Temperatura operacional | 0 a 40 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 graus centígrados |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 80% sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 10% ~ 90% sem condensação |
| Acessórios | |
| Adaptador de energia | 110-240V/50-60HZ CA ENGUTADOR DE PONELA, Adaptador de saída DC12V/6A |
| Cabo de alimentação | Plugue de energia compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível |







