

Toque de 18,5 polegadas POS terminal com Base de Alumínio

- 1801)

Características:

Placa-mãe série Intel Celeron e série Intel Core I como opção

Driver rígido SSD 64 GB (padrão), SSD e HDD para opção

Estrutura robusta em alumínio

Toque capacitivo multiponto

Especificação

Modelo	POS-1801
Nome	Toque de 18,5 polegadas POS terminal
Habitação	Concha e base metálica
Cor	Máquina inteira de cor preta para opção
Mostrar	
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 18,5 polegadas
Resolução	1366*768
Brilho	250 cd/m ²
Ângulo de visão	Horizonte: 160; Vertical: 150
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto
Desempenho	
Placa-mãe	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ou Intel Core I3 / I5 4ª CPU para opcional
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400 mHZ, 4 GB (padrão) 8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB, armazenamento HDD opcional
Áudio	A bordo do Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WIFI incorporado
Subexibição	Display de 11,6 polegadas sem função de toque para opção
Sistema operacional	Suporte Windows10/11
Conectividade	

Porta de E/S externa (J4125)	Botão liga / desliga * 1
	Conector de entrada de 12V DC*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI * 1 para (I3 I5)
	USB3.0*1, USB2.0*5
	COM(RS232) *2 (para J1900), COM(RS232)*1 (para I3 I5)
	VGA (D-sub de 15 pinos) * 1
	Saída de áudio*1, entrada de MIC*1
Pacote	
Peso	Líquido: 5Kg, Bruto: 6,5Kg
Pacote com espuma dentro	525*240*455mm
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V/50-60HZ, adaptador de saída DC12V/6A
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível
Driver de CD	Driver da placa-mãe e driver de toque dentro
Outro	
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC



POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801





POS-1801

