POS 1D Laser Digitalização Barcode Reader
(Modelo: OCBs-LA04)

ESPECIFICAÇÕES:

Características de desempenho	
Fonte de Luz:	Laser visível (650-670nm)
Taxa de Leitura:	100 scans por segundo
Leitura Distância	2.5 ~ 600 milímetros (100% UPC / EAN)
Tipo de Scanner:	Bi-direcional
Resolução:	0,10 milímetros (4mil) em PCS 0,9
Contraste de impressão mínimo:	20%, diferença mínima reflexivo (@ 650nm)
Decode Capacidade:	UPC / EAN, UPC / EAN com Suplementos, UCC / EAN128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trioptic, código 128, código 128 ASCII cheio, Codabar, Intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, Código 93, MSI , código 11, ATA, variantes RSS, Chinês 2 de 5 ...
Características Físicas	
Interfaces suportadas:	PS2, RS232, USB
Tensão:	DC + 5V +/- 5%
Atual:	100 mA
Ocioso atual:	& Lt; 40 mA
Fonte de alimentação:	Hospedar poder ou externa (RS232) fonte de alimentação
Scanning Angle	Inclinação de 45 ° de elevação de 60 °
Dimensões:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Peso:	140g (sem suporte)
Suporte	Com
Cor:	Marfim e preto
Ambiente de usuário	
Temperatura de Operação:	0 ℃ ~ 50 ℃
Temperatura de armazenamento:	-40 ℃ ~ 70 ℃
Umidade:	5 ~ 95% de umidade relativa, sem condensação
Descarga eletrostática:	Confirme a +/- descarga de ar 15KV e +/- 8KV de contato descarga
Especificações de queda:	Suporta múltiplas quedas de 1,5 m em concreto
Seguro:	
EMI / RFI:	FCC Classe A e CE
Segurança do Laser:	Classe CDRH produto a laser 2

Detalhes do produto: