

## **Terminal Touch POS de 15 polegadas com base de alumínio**

**(M / N: POS -8617Plus-B)**



### **Características:**

Intel Celeron J1900 Quad core 1,99 GHz;

4 GB de RAM e SSD de 64 GB (padrão);

Configuração superior para opcional;

Toque capacitivo multiponto;

Base e escudo de alumínio robusto;

Design modular para fácil montagem e desmontagem;

O shell reserva um slot de inserção conveniente no disco rígido;

Visor polar, tela secundária, MSR, impressão digital, módulo RFID para opcional;

A tela secundária e o módulo de exibição do cliente suportam ajustes de ângulo de quatro direções.

### **Formulários:**

Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria;

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe;

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhete de loteria;

Comercial: terminais de gerenciamento de informações de estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais.

### **Parâmetro**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Modelo | POS -8617Plus-B |
|--------|-----------------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cor                    | Preto   |
| Periféricos opcionais  | VFD220, display LCD220, MSR, RFID, tela secundária de 10,1 polegadas, impressão digital |
| Placa Principal        | Processador Intel Celeron   |
| CPU                    | Intel Celeron J1900 Quad core 1.9 GHZ   |
| Chipset                | Intel NM70  |
| Suporte de memória     | DDRIII 1066/1333 * 1 4 GB (padrão)  |
| Hard Driver            | SSD 64 GB (padrão)  |
| Tamanho do painel LCD  | LCD TFT de 15,1 polegadas   |
| Brilho                 | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Resolução              | 1024 * 768 (máx.)   |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo multiponto   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ângulo de visão              | Horizon: 150; Vertical: 140                    |
| Porta I / O                  | 1 * botão liga / desliga 12V DC na entrada * 1 |
|                              | HDMI * 1                                       |
|                              | VGA (15Pin D-sub) * 1                          |
|                              | LAN: RJ-45 * 1                                 |
|                              | USB (2.0) * 4 e USB (3.0) * 2                  |
|                              | RS232 * 2                                      |
|                              | MIC IN e saída de áudio * 1                    |
| Temperatura de operação      | 0 °C a 40 °C                                   |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C                                 |
| Conformidade                 | FCC Classe A / Marca CE / LVD / CCC            |
| Sistema operacional          | Windows XP acima, incorporado, WE POS, Linux   |
| Adaptador de energia         | 110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A saída |



# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B







# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B

