

# Terminal Touch POS de 15 polegadas

(M / N: POS -8618L)

## Mostrar foto:



## Parameter:

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Modelo                 | POS8618L                                   |
| Cor opcional           | Preto ou branco                            |
| Periféricos opcionais  | VFD220E                                    |
| Placa Principal        | Intel Celeron Processador                  |
| CPU                    | Intel Celeron J1800 quatro núcleos 2.0 GHZ |
| Chipset                | Intel NM70                                 |
| Suporte de memória     | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (padrão)         |
| Hard Driver            | SSD 32 GB (padrão)                         |
| Tamanho do painel LCD  | LCD TFT de 15 polegadas                    |
| Brilho                 | 350cd / m <sup>2</sup>                     |
| Resolução              | 1024 * 768 (máx.)                          |
| Tela sensível ao toque | Tela de toque resistiva de 5 fios          |

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ângulo de visão              | Horizonte: 150; Vertical: 140                        |
| Porta de E / S               | 1 * botão liga / desliga Entrada de 12V DC * 1       |
|                              | Serial*1 DB9 macho                                   |
|                              | Paralelo: 1 * porta paralela DB25                    |
|                              | VGA (15 pinos D-sub) * 1                             |
|                              | LAN: RJ-45 * 1                                       |
|                              | USB (2.0) *4, USB (3.0) * 2                          |
|                              | Saída de áudio * 1                                   |
|                              | MIC IN * 1                                           |
| Temperatura de operação      | 0 °C a 40 °C                                         |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C                                       |
| Conformidade                 | Marca FCC Classe A / CE / LVD / CCC                  |
| Dimensão da embalagem / Peso | 410 *310* 410mm / 7.6 Kgs                            |
| Sistema operacional          | Windows XP acima, Incorporado, WE POS, Linux         |
| Adaptador de energia         | Alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, Entrada DC12 / 5A |



