

Terminal All-In-One Touch POS de 15 polegadas

(Modelo: POS 8829)

Características:

Design de boa aparência é adequado para muitos campo POS

A solução de baixo consumo de energia garante sua qualidade e segurança estáveis

Exposição do cliente do diodo emissor de luz / LCD opcional

MSR opcional

Wifi opcional

Aplicações:

☐ Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria

☐ varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

☐ Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhete de loteria

☐ Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Especificações:

Modelo: POS 8829

Cor opcional: preto / vinho tinto

Periféricos opcionais: Leitor de tarja magnética ISO Track1 / 2/3; Visor do cliente LCD; LED8; WI-FI

Placa Principal: Chipset Intel

CPU Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

Suporte de Memória DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (até 4GB)

Disco Rígido: SSD32GB

Tamanho do painel LCD: 15 polegadas TFT LCD

Tela vice ☐Opcional☐: 12 polegadas, 1024 * 768

Brilho: 350cd / m2

Resolução: 1024 * 768 (max)

Tela de toque: tela de toque resistiva de 5 fios

Ângulo de visão: Horizonte: 150; Vertical: 140

Porta de E / S 1 * botão de energia

Serial * 2 DB9 macho

VGA (15 pinos D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2,0) * 6

Áudio: saída * 12 * Alto-falante interno (opção), MIC IN * 1

Temperatura de operação: 0 a 40 graus centígrados

Temperatura de armazenamento: -20 a 60 graus centígrados

Consumo de energia: 35W (max)

Conformidade FCC Classe A / Marca CE / LVD / CCC

Dimensão da embalagem / Peso 440 * 270 * 425mm / 8 KG

Sistema Operacional Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatível com Linux)

Adaptador de energia 110-240V / 50-60HZ Alimentação AC Entrada, saída DC12 / 5A