

Windows & Android com suporte Terminal POS com impressora térmica interna

(M / N:POS-A15/A15-A)

Características:

Intel Celeron Processador J1900 Quad core 2.0 GHz HighSystema de configuração de CPU para Windows

2.0 GHz A83T braço 8-Core Cortex-processor de A7 para sistema Android

2GB de RAM + 32GB ROM padrão

Tela de toque capacitivo multi-ponto

Impressora térmica incorporada de 58mm ou 80mm

Incorporado MSR, leitor de cartão IC contato, RFID reader(Optional)

Painel de exposição elegante

Aplicações:

Alojamento: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, caféloja, padaria e confeitaria

Varejista: Rua de negócio, boutique, loja de departamento,loja de cosméticos e barbearia High-Class

Lazer: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino e ponto de vendas de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gestão de informação para estacionamento,Pousada, aviação, metrô, estação e cais

Imagensprograma:



Parâmetro:

| | |
|--------------|---|
| Modelo | POS-A15/POS-A15-A |
| Main Board① | Intel Celeron Processador J1900 Quad core 2.0GHz |
| Main Board② | 2.0 GHz A83T ARM processador 8-Core Cortex-A7 |
| OS① | Windows7(beta) |
| OS② | 4.4.4 Android |
| Memory① | SSD DE 32GB DE MEMÓRIA RAM DE 2GB |
| Memory② | CURSO DE MESTRADO ERASMUS RAM DE 2GB 32GB |
| Toque Tela | Toque capacitivo multi-ponto |
| Tela Tamanho | Principais screen15.6 polegadas, Vice-screen15.6inch |
| Cor | Preto ou do Wihte |
| Impressora | 58mm impressora térmica de engrenagem grande ou impressora térmica 80mm com cortador automático |

| | |
|------------------------------|--|
| I/O port(ⓂJ1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (para tela de vice) |
| | DB9 Porta RS232 * 1 |
| I/O Port(ⓂA83T) | RJ11 * 1 |
| | Slot TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1(for vice screen) |
| | USB * 2 |
| | Porta RS232 DB9 * 1 |
| | Áudio * 1 |
| Porta USB OTG | |
| De funcionamento temperatura | 0º a 40 °C |
| Othter Função (Andriod) | Bluetooth, WIFI, GPS |
| Opcional Items(Windows) | I3 I5 CPU, monitor LCD VFD, RFID, entre em contato com o leitor de cartão IC cammera MSR, 3G, DB25 porta paralela, porta RS232 DB9 * 3 |
| Opcional Items(Andriod) | 3G, cammera, display de LCD VFD, RFID, entre em contato com IC leitor de cartão, MSR |
| Armazenamento temperatura | -20°Cto 60 °C |
| Da embalagem dimensão | 46 * 43 * 51cm |
| Poder adaptador | Poder de C.A. 110-240V/50-60Hz, entrada DC12/5A pñr para fora |



POS-A15



www.ocominc.com

CE FC





