

Windows & Android com suporte Terminal POS com impressora térmica interna

(M / N:POS-A15/A15-A)

Características:

Intel Celeron Processador J1900 Quad core 2.0 GHz HighSystema de configuração de CPU para Windows

2.0 GHz A83T braço 8-Core Cortex-processador de A7 para sistema Android

2GB de RAM + 32GB ROM padrão

Tela de toque capacitivo multi-ponto

Impressora térmica incorporada de 58mm ou 80mm

Incorporado MSR, leitor de cartão IC contato, RFID reader(Optional)

Painel de exposição elegante

Aplicações:

Alojamento: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, caféloja, padaria e confeitaria

Varejista: Rua de negócio, boutique, loja de departamento,loja de cosméticos e barbearia High-Class

Lazer: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino e ponto de vendas de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gestão de informação para estacionamento,Pousada, aviação, metrô, estação e cais

Imagensprograma:



Parâmetro:

Modelo	POS-A15/POS-A15-A
Main Board①	Intel Celeron Processador J1900 Quad core 2.0GHz
Main Board②	2.0 GHz A83T ARM processador 8-Core Cortex-A7
OS①	Windows7(beta)
OS②	4.4.4 Android
Memory①	SSD DE 32GB DE MEMÓRIA RAM DE 2GB
Memory②	CURSO DE MESTRADO ERASMUS RAM DE 2GB 32GB
Toque Tela	Toque capacitivo multi-ponto
Tela Tamanho	Principais screen15.6 polegadas, Vice-screen15.6inch
Cor	Preto ou do Wihte
Impressora	58mm impressora térmica de engrenagem grande ou impressora térmica 80mm com cortador automático

I/O port(ⓂJ1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para tela de vice)
	DB9 Porta RS232 * 1
I/O Port(ⓂA83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Porta RS232 DB9 * 1
	Áudio * 1
	Porta USB OTG
De funcionamento temperatura	0º a 40 °C
Othter Função (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Opcional Items(Windows)	I3 I5 CPU, monitor LCD VFD, RFID, entre em contato com o leitor de cartão IC cammera MSR, 3G, DB25 porta paralela, porta RS232 DB9 * 3
Opcional Items(Andriod)	3G, cammera, display de LCD VFD, RFID, entre em contato com IC leitor de cartão, MSR
Armazenamento temperatura	-20°Cto 60 °C
Da embalagem dimensão	46 * 43 * 51cm
Poder adaptador	Poder de C.A. 110-240V/50-60Hz, entrada DC12/5A pñr para fora



POS-A15



www.ocominc.com

CE FC





