

Windows & Android suporte pos terminal com built-in impressora térmica

(M/N: pos-a15/a15-A)

Características:

Processador Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz highCPU de configuração para o sistema Windows

2.0 GHz A83T ARM 8-Core córtex-a7 do processador para o sistema Android

2GB RAM + 32GB ROM padrão

Multi-ponto tela de toque capacitivo

Impressora térmica de 58 milímetros embutida ou 80mm

Embedded MSR, contato leitor de cartão IC, leitor de RFID (opcional)

Painel de exposição à moda

Aplicativos:

Catering: Hotel, restaurante, restaurante fast-food, caféloja, padaria e pastelaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, Spa, Night Club, parque temático, Casino e ponto de venda para bilhete de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, Inn, aviação, metrô, estação e cais

Imagens programa:



Parâmetro:

Modelo	Pos-a15/pos-a15-A
Principal Placa ①	Processador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz
Principal Placa ②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core córtex-a7 processador
OS ①	Windows7 (beta)
OS ②	Android 4.4.4
Memória ①	2GB RAM 32GB SSD
Memória ②	2GB RAM mestrado 32GB
Toque Tela	Multi-ponto toque capacitivo
Tela Tamanho	Tela principal 15.6 polegadas, vice Screen 15,6 polegadas
Cor	Preto ou wihte
Impressora	58 impressora térmica da engrenagem grande ou impressora térmica de 80mm com auto cortador

Porta de i/O (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para Vice Screen)
	DB9 Porta RS232 * 1
I/O porta (② A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para a tela do vício)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Porta OTG USB	
Operacional temperatura	0 °C para 40 °C
Othter Função (Andriod)	Bluetooth, WiFi, GPS
Opcional itens (Windows)	I3 i5 CPU, display LCD VFD, RFID, contato IC Card Leitor MSR cammera, 3G, DB25 porta paralela, DB9 porta RS232 * 3
Opcional itens (Andriod)	3G, cammera, exposição do VFD do LCD, RFID, leitor de cartão do contato IC, MSR
Armazenamento temperatura	-20 °C a 60 °C
Embalagem dimensão	46 * 43 * 51cm
Poder adaptador	potência AC 110-240V/50-60Hz, entrada DC12/5a colocar para fora



POS-A15



www.ocominc.com





