

## POS-A15-W barato 15 polegadas touch screen tudo em um PC POS

### **Características:**

Processador Intel Celeron J1900 CPU Quad Core 2.0GHz de Alta Configuração para sistema Windows

Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android

2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)

Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)

Tela de toque capacitiva multiponto

Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (Optinonal)

MSR incorporado, leitor RFID (opcional)

Painel de exibição elegante

### **Aplicações:**

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### **Parâmetro:**

Modelo POS-A15 / POS-A15-A

Main Board □ Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz

Placa Principal □ Processador Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0GHz

OS □ Windows7 (Beta)

OS □ Android 5.1

Memória □ 2GB RAM 32GB SSD

Memória □ 2GB RAM 8GB ROM

Toque capacitivo multiponto da tela de toque

Tamanho da tela Tela principal 15,6 polegadas, Tela vice 15,6 polegadas

Cor preto ou branco

Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)

Porta de E / S □ □ J1900 □ USB \* 4

RJ45 \* 1

RJ11 \* 1 □ opcional □

HDMI \* 1 (para vice-tela)

VGA \* 1

LINE-OUT \* 1 MIC-IN \* 1

Porta DB9 RS232 \* 1

Porta de E / S (□A83T) RJ11 \* 1 (Opcional)

Slot TF \* 1

RJ45 \* 1

HDMI \* 1 (para vice-tela)

USB \* 2

Porta DB9 RS232 \* 1

Áudio \* 1

Porta USB OTG

Temperatura de operação 0 °C a 40 °C

Outra função (Android) Bluetooth, Wi-Fi

Itens opcionais (Windows) I3 I5 CPU, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta paralela DB25,

Porta DB9 RS232 \* 3, outro tamanho de tela

Itens opcionais (Android) 3G / 4G cammera, display LCD VFD, RFID, leitor de cartões, MSR, tela de outros tamanhos

Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C

Dimensão da embalagem 46 \* 43 \* 51 cm

Adaptador de energia 110-240V / 50-60HZ Alimentação AC, Entrada DC12 / 5A saída

**Mostrar foto:**



# POS-A15



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



**Contato:**

Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Address: 4 / F, bloco 10, parque industrial de Zhongxing, estrada de Chuangye, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.