

Terminal POS com suporte para Windows e Android com impressora térmica embutida

(M / N: POS-A15.6 / A11.6)

Recursos:

- eu Processador Intel Celeron J1900 CPU de núcleo alto de configuração de 2,0 GHz e quádruplo para sistema Windows
- eu Processador 2.0KHz RK3288 ARM de 8 núcleos Cortex-A7 para sistema Android
- eu 2 GB de RAM + 8 GB de ROM padrão (Android)
- eu 2 GB de RAM + 32 GB de SSD padrão (Windows)
- eu Tela de toque capacitivo multiponto
- eu Impressora térmica incorporada de 58 mm ou 80 mm (Optinonal)
- eu MSR incorporado, leitor RFID (opcional)
- eu Painel de exibição elegante

Formulários:

- eu Catering: hotel, restaurante, lanchonete, coffeeshop, padaria e confeitaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Parâmetro:

Modelo	POS -A15.6 / POS -A11.6
Placa Principal ^①	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Placa Principal ^②	Processador 2.0KHz RK3288 ARM de 8 núcleos Cortex-A7
OS ^①	Windows7 (Beta)
OS ^②	Android 5.1
Memória ^①	2 GB de RAM e 32 GB de SSD
Memória ^②	2GB RAM 8GB ROM
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	Tela principal 15,6 / 11,6 polegadas, tela Vice15,6 / 11,6 polegadas
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)
Porta de E / S	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (para vice-tela) Porta DB9 RS232 * 1
Porta de E / S (A83T)	RJ11 * 1 Slot TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (para vice-tela) USB * 2 Porta DB9 RS232 * 1 Áudio * 1 Porta USB OTG
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Itens opcionais (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, porta paralela 3G, DB25, Porta DB9 RS232 * 3, outra tela de tamanho
Itens opcionais (Android)	Câmera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, leitor de cartões, MSR, outro tamanho de tela
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, Entrada DC12 / 5A

Mostrar foto:



POS-A15



www.ocominc.com





POS-A15



www.ocominc.com



15.6, Windows, Android, POS, e 15.6, Windows, Android, POS, 15.6, Windows, Android, POS, POS, POS