

Terminal POS com suporte para Android do Windows com impressora térmica

(M / N: POS-A15.6 / A15.6-A)

Características:

- Processador Intel Celeron J1900 CPU quad core de 2.0 GHz para sistema Windows
- 2.0GHz RK3288 para sistema Android
- 2 GB de RAM + 8 GB de ROM padrão (Android)
- Padrão de 4 GB de RAM + SSD de 64 GB (Windows)
- Tela de toque capacitivo multiponto
- Impressora térmica incorporada de 58 mm ou 80 mm (Optinonal)
- MSR incorporado, leitor de RFID (opcional)
- Painel de exibição elegante

Formulários:

- Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria
- Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
- Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Parâmetro:

Modelo	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Placa Principal①	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Placa Principal②	Processador RK3288 de 2.0GHz
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Memória①	SSD de 4 GB de RAM de 64 GB
Memória②	2GB RAM 8GB ROM
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	Tela principal15,6 polegadas, tela Vice15,6 polegadas
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)
Porta de E / S (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcional)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Porta DB9 RS232 * 1

Porta de E / S (@RK3288)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Áudio * 1
	Porta USB OTG
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens opcionais (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, câmera MSR, porta paralela 3G, DB25, Porta DB9 RS232 * 3, outra tela de tamanho
Itens opcionais (Android)	Câmera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, leitor de cartões, MSR, outra tela de tamanho
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, Entrada DC12 / 5A

Mostrar foto:







POS-A15





POS-A15

