

10 polegadas Windows ou Android suporte pos terminal com impressora térmica

(M/N: pos-B10/B10-A)

Características:

- 1 Processador Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz highCPU de configuração para o sistema Windows
- 1 2.0 GHz A83T ARM 8-Core córtex-a7 do processador para o sistema Android
- 1 2GB RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- 1 2GB RAM + 32GB SSD padrão (Windows)
- 1 Multi-ponto tela de toque capacitivo
- 1 58 milímetros embutido ou impressora térmica 80mm (opcional)
- 1 Leitor de RFID embutido MSR (opcional)
- 1 Painel de exposição à moda

Aplicativos:

- 1 Catering: Hotel, restaurante, restaurante fast-food, caféloja, padaria e pastelaria
- 1 Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- 1 Recreação: sauna, Spa, Night Club, parque temático, Casino e ponto de venda para bilhete de loteria
- 1 Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, Inn, aviação, metrô, estação e cais

Imagens programa:



Parâmetro:

| | |
|---------------------------|--|
| Modelo | Pos-B10/pos-B10-A |
| Principal Placa ① | Processador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz Windows) |
| Principal Placa ② | 2.0 GHz A83T ARM 8-Core córtex-a7 processador Android) |
| OS ① | Windows7 (beta) |
| OS ② | Android 5,1 |
| Memória ① | 2GB RAM 32GB SSD (Windows) |
| Memória ② | 2GB RAM 8GB ROM (Android) |
| Toque Tela | Multi-ponto toque capacitivo |
| Tela Tamanho | Tela principal 10.1 polegadas, vice Screen 10.1 polegadas |
| Cor | Preto ou white |
| Impressora | 58 impressora térmica da engrenagem grande ou impressora térmica de 80mm com auto cortador (opcional) |
| Porta de i/O(□)1900□ | USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (para Vice Screen) DB9 Porta RS232 * 1 RJ11 * 1 Slot TF * 1 RJ45 * 1 |
| I/O Porto(□)A83T. | HDMI * 1 (para a tela do vício) USB * 2 Porta DB9 RS232 * 1 Audio * 1 Porta OTG USB |
| Operacional temperatura | 0 °C para 40 °C |
| Othter Função (Andriod) | Bluetooth, WiFi, GPS |
| Opcional itens (Windows) | Display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta paralela de DB25, porta RS232 do DB9 * 3 Outra tela de tamanho |
| Opcional itens (Andriod) | 3G, cammera, exposição do VFD do LCD, RFID, MSR, Outra tela de tamanho |
| Armazenamento temperatura | -20 °C a 60 °C |
| Embalagem dimensão | 46 * 43 * 51cm |
| Poder adaptador | potência AC 110-240V/50-60Hz, entrada DC12/5a colocar para fora |

