

11,6 polegadas com Android POS Terminal with impressora térmica

(M / N: POS-B11.6-A)

Características:

Base elegante B para máquina pos.

Processador Intel Celeron J1900 CPU Quad Core 2.0GHz de Alta Configuração para sistema Windows

Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android

2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)

2 GB de RAM + 32 GB SSD padrão (Windows)

Tela de toque capacitiva multiponto de 11,6 polegadas

Tela de 11,6 polegadas sem toque,

Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (opcional)

Leitor RFID MSR incorporado (opcional)

Painel de exibição elegante

Aplicações:

□ Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria

□ varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

□ Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhete de loteria

□ Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Parâmetro:

Modelo: POS-B11.6 / POS-B11.6-A

Main Board② Processador Cortex-A7 de 8 núcleos ARM de 8GHz A83T (Android)

OS② Android 5.1

Memória② 2GB RAM 8GB ROM (Android)

Touch Screen: toque capacitivo multiponto

Tamanho da tela: 11,6 polegadas, 16: 9

Exibição do cliente: exibição do cliente de LCD (padrão),

Opções: tela de 11.6inches non-touch, exposição do cliente de VFD, Scree do outro tamanho, ou exposição do não-cliente

Cor: preto ou branco

Impressora: impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (Opções)

Porta de E / S ① ①J1900□ USB * 4

RJ45 * 1

RJ11 * 1 □opcional□

VGA * 1

HDMI * 1 (para vice-tela)

Porta DB9 RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)

Porta de E / S (②A83T) RJ11 * 1 (Opional)

Slot TF * 1

RJ45 * 1

HDMI * 1 (para vice-tela)

USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)

Porta DB9 RS232 * 1

Áudio * 1

Porta USB OTG * 1

Temperatura de operação 0 °C a 40 °C

Outra função (Android) Bluetooth, WIFI

Itens opcionais (Android) 3G, câmera 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, tela de outros tamanhos

Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C

Dimensão de embalagem 46 * 43 * 51 cm

Adaptador de energia 110-240V / 50-60HZ Alimentação AC Entrada, saída 12 / 24V dependendo da impressora

