

11,6 polegadas do Windows ou Android POS Terminal

Com impressora térmica

(M / N: POS-B11.6-W)

Características:

eu Elegante Base B para a máquina pos.

eu Euntel Celeron Processador J1900 quatro núcleos 2,0 GHz alta CPU de configuração para sistema Windows

eu Processador Cortex-A7 ARM de 8 núcleos A83T 2.0GHz para AndroEud sistema

eu 2 GB de RAM +8GB padrão ROM (Android)

eu Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)

eu 11,6 polegadas Tela de toque capacitiva multiponto

eu Tela de 11,6 polegadas sem toque,

eu embutido 58 mm ou 80 mm impressora térmica(Opcional)

eu embutido Leitor MSR RFID (Opcional)

eu Painel de exibição elegante

Aplicações:

eu Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria

eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Mostrar foto:



Parâmetro:

Modelo	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Main Board	Intel Celeron Processador J1900 quatro núcleos 2,0 GHz (Janelas)
Main Board	2.0Processador Cortex-A7 ARM de 8 núcleos A83T GHz (Android)
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5,1
Memória	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM (Janelas)
Memória	2 GB de RAM 8GB ROM (Android)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	11,6 polegadas, 16: 9
Exposição do cliente	Visor do cliente LCD (Padrão), Opções: tela non-touch de 11.6inches, exposição do cliente de VFD, Outro tamanho Scree, ou exibição não-cliente
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (Opções)
Porta I / O J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 [opcional]
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	Porta DB9 RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)
Porta de E / S (A83T)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Porta USB OTG * 1	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C

Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens Opcionais (Windows)	RFID,MSR câmera, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Itens opcionais (Android)	3G, câmera 4G, display LCD VFD, RFID,MSR,Outro tamanho de tela
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V / 50-60HZ Entrada, Saída de 12 / 24V depending na impressora





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)