12 polegadas Suporte de terminal suportado por Android com impressora térmica opcional

(M / N: POS-B12 / B12-A)

Características:

- eu Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz High ConfigurationCPU para sistema Windows
- eu 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 para sistema Android
- eu 2GB RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu 2GB RAM + 32GB SSD padrão (Windows)
- eu Tela de toque capacitiva multiponto
- eu Impressora térmica incorporada de 58mm ou 80mm (opcional)
- eu Leitor RFID incorporado MSR (opcional)
- eu Painel de exibição elegante

Aplicações:

- eu Catering: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, caféloja de padaria e padaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento,loja de cosméticos e barbeiro de alta qualidade
- eu Recreação: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino eponto de venda do bilhete de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento,Pousada, aviação, metrô, estação e cais

Cenário exposição:



Parâmetro:

Modelo POS-B12 / POS-B12-A

a Principal Board^① Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz (Janelas) a Principal Placa 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 (Android)

OS^① Windows7 (Beta)
OS^② Android 5.1

Memória 2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memória ROM de 8GB ROM de 2GB (Android)
Tocar Tela Toque capacitivo multiponto

Tela Tamanho Tela principal de 12 polegadas, tela vice de 12 polegadas

Cor Preto ou branco

Impressora 58mm impressora térmica de grande engrenagem ou impressora térmica de 80

mm com cortador automático (opcional)

USB * 4 RJ45 * 1

Porta E / S([]]1900) RJ11 * 1(opcional)

VGA * 1

HDMI * 1 (para vice-tela)

DB9 Porta RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)

RJ11 * 1 (Opional) Slot TF * 1 RJ45 * 1

HDMI * 1 (para tela vice)

I / O porta(□A83T) USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)

Porta DB9 RS232 * 1

Áudio * 1

Porta USB OTG * 1 0 °C a 40 °C

Operativo temperatura De outros Função

Bluetooth, WIFI

(Android)

Display LCD VFD, RFID, MSR câmera, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 *

Opcional itens (Windows) 3

Tela de tamanho diferente

Opcional itens (Android) 3G, câmera 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, Tela de tamanho diferente

Armazenamento -20 °C a 60 °C temperatura

Embalagem dimensão 46 * 43 * 51cm

Poder adaptador 110-240V / 50-60HZ Entrada de alimentação CA, saída 12 / 24V

dependendo da impressora