

# Janelas de restaurante tudo em um sistema de pos de tela de toque com impressora

(M / N: POS-B12 / B12-A)

## Características:

- eu Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz alta configuraçãoCPU para sistema Windows
- eu Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android
- eu 2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)
- eu Tela de toque capacitiva multiponto
- eu Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (opcional)
- eu Leitor RFID MSR incorporado (opcional)
- eu Painel de exibição elegante

## Aplicações:

- eu Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, caféloja, padaria e confeitaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## Cenário exposição:



## Parâmetro:

Modelo	POS-B12 / POS-B12-A
a Principal Board①	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz (Janelas)
a Principal Board②	Processador Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM (Windows)
Memória②	2GB de RAM 8GB ROM (Android)
Tocar Tela	Toque capacitivo multiponto
Tela Tamanho	Tela principal 12 polegadas, vice tela de 12 polegadas
Cor	Preto ou branco
Impressora	58 mm impressora térmica de engrenagem grande ou impressora térmica de 80mm com cortador automático (opcional)
Porta I / O	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 (opcional) VGA * 1 HDMI * 1 (para tela vice) DB9 Porta RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)
E / S porta (A83T)	RJ11 * 1 (Opional) Slot TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (para vice-tela) USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional) Porta DB9 RS232 * 1 Áudio * 1 Porta USB OTG * 1
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
De outros Função (Android)	Bluetooth, WIFI
Opcional itens (Windows)	Visor LCD VFD, RFID, MSR câmera, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Outro tamanho de tela
Opcional itens (Android)	3G, câmera 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, Outro tamanho de tela
Armazenamento temperatura	-20 °C a 60 °C

Embalagem dimensão	46 * 43 * 51 cm
Poder adaptador	Entrada de alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, saída 12 / 24V dependendo da impressora

sistema pos, sistema pos touch screen, tudo em um sistema pos