2017 mais novo design tudo em um sistema pos com impressora térmica

(M / N: POS-C15)

Características:

eu Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz HighCPU de configuração para o sistema Windows

eu 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 para sistema Android

eu 2GB RAM + 8GB ROM padrão (Android)

eu 2GB RAM + 32GB SSD padrão (Windows)

eu Tela de toque resistiva de 5 fios (padrão), Capacitivatela opcional

eu Impressora térmica incorporada de 58 / 80mm para opcional

eu Leitor de cartão de membro magnético para opcional

eu Visor do cliente VFD ou vice-tela

Aplicações:

l Catering: hotel,Restaurante, fast food, café, padaria e pastelaria

l Varejista: Business Street,boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbeiro de alta qualidade

l Recreação: sauna, spa,clube noturno, parque temático, casino e ponto de vendas de bilhete de loteria

l Comercial: informaçãoterminais de gestão para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Cenárioexposição:

Parâmetro

Modelo	POS-C15
Cor	Cinza prateado ou preto
CPU	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

CPU	2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7	
Memória	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (padrão) (Windows)	
Memória	ROM de 8GB ROM de 2GB (Android)	
OS	Windows7 (Beta)	
OS	Android 5.1	
Driver rígido	SSD 32GB (padrão) (Windows)	
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 15 polegadas	
Brilho	350 cd / m2	
Resolução	1024 * 768 (máximo)	
Tela sensível ao toque	Tela de toque resistiva de 5 fios	
Parâmetro da impressora	Densidade de impressão	203dpi
	Comando de impressão	ESC / POS
	Diâmetro do rolo de papel	60mm
	Largura do papel	58mm ou 80mm
	Velocidade de impressão	60mm / s ou 150mm / s
	MCBF (vida)	50 km
Outras funções optinoal	MSR / VFD220 displiay do cliente / vice-tela	
Visão Ângulo	Horizonte: 150; Vertical: 140	
I / O porta (J1900)	1 * botão de energia 12V DC in jack * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Saída de áudio * 1	
Porta E / S (A83T)	RJ11 * 1 (Opcional)	
	Slot TF * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI para tela vice	
	DB9 RS232 porta * 1, USB * 2	
	Áudio * 1	
Operativo temperatura	0 ℃ a 40 ℃	
Armazenamento temperatura	-20 ℃ a 60 ℃	
Operativo Sistema	Windows XP acima, Embedded, WEPOS, Linux	
Poder adaptador	110-240V / 50-60HZ de alimentação CA, entrada DC12 / 5A fora colocada	