

POS-C15-China fábrica tudo em uma tela de toque android smart pos terminal

(M / N: POS-C15)

Características:

- eu Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz HighCPU de configuração para o sistema Windows
- eu 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 para sistema Android
- eu 2GB RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu 2GB RAM + 32GB SSD padrão (Windows)
- eu Tela de toque resistiva de 5 fios (padrão),Capacidadesetela opcional
- eu Impressora térmica incorporada de 58 / 80mm para opcional
- eu Leitor de cartão de membro magnético para opcional
- eu Visor do cliente VFD ou vice-tela

Aplicações:

- eu Catering: hotel,Restaurante, fast food, café, padaria e pastelaria
- eu Varejista: Business Street,boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbeiro de alta qualidade
- eu Recreação: sauna, spa,clube noturno, parque temático, casino e ponto de vendas de bilhete de loteria
- eu Comercial: informaçõesterminais de gestão para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Cenárioexposição:



Parâmetro

Modelo	POS-C15
Cor	Cinza prateado ou preto
CPU☐	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
CPU☐	2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7
Memória☐	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (padrão) (Windows)
Memória☐	ROM de 8 GB de 2 GB de RAM (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Driver rígido	SSD 32GB (padrão) (Windows)
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 15 polegadas
Brilho	350 cd / m2
Resolução	1024 * 768 (máximo)
Tela sensível ao toque	Tela de toque resistiva de 5 fios

	Densidade de impressão	203dpi
	Comando de impressão	ESC / POS
Parâmetro da impressora	Diâmetro do rolo de papel	60mm
	Largura do papel	58mm ou 80mm
	Velocidade de impressão	60mm / s ou 150mm / s
	MCBF (vida)	50 km
Outras funções optinoal	MSR / VFD220 displiay do cliente / vice-tela	
Visão Ângulo	Horizonte: 150; Vertical: 140	
	1 * botão de energia 12V DC in jack * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
I / O porta(J1900)	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Saída de áudio * 1	
	RJ11 * 1 (Opcional)	
	Slot TF * 1	
Porta E / S(A83T)	RJ45 * 1	
	HDMI para tela vice	
	Porta DB9 RS232 * 1,USB * 2	
	Áudio * 1	
Operativo temperatura	0°C para 40°C	
Armazenamento temperatura	-20°Cpara 60°C	
Operativo Sistema	Windows XP acima, Embedded, WEPOS, Linux	
Poder adaptador	110-240V / 50-60HZ de alimentação CA, entrada DC12 / 5A fora colocada	