

# A fábrica POS-C15-China fabricou o J1900 32G SSD em um terminal de toque de 15 polegadas

## Características:

- eu Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz HighCPU de configuração para o sistema Windows
- eu 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 para sistema Android
- eu 2GB RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu 2GB RAM + 32GB SSD padrão (Windows)
- eu Tela de toque resistiva de 5 fios (padrão), Capacidade de tela opcional
- eu Impressora térmica incorporada de 58 / 80mm para opcional
- eu Leitor de cartão de membro magnético para opcional
- eu Visor do cliente VFD ou vice-tela

## Aplicações:

- eu Catering: hotel, Restaurante, fast food, café, padaria e pastelaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbeiro de alta qualidade
- eu Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, casino e ponto de vendas de bilhete de loteria
- eu Comercial: informações terminais de gestão para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## Cenário exposição:



## Parâmetro

|                        |  |
|------------------------|--|
| Modelo                 | POS-C15                                      |
| Cor                    | Cinza prateado ou preto                      |
| CPU①                   | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ        |
| CPU②                   | 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 |
| Memória①               | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (padrão) (Windows)  |
| Memória②               | ROM de 8 GB de 2 GB de RAM (Android)         |
| OS①                    | Windows7 (Beta)                              |
| OS②                    | Android 5.1                                  |
| Driver rígido          | SSD 32GB (padrão) (Windows)                  |
| Tamanho do painel LCD  | LCD TFT de 15 polegadas                      |
| Brilho                 | 350 cd / m <sup>2</sup>                      |
| Resolução              | 1024 * 768 (máximo)                          |
| Tela sensível ao toque | Tela de toque resistiva de 5 fios            |

|                           |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
|                           | Densidade de impressão  | 203dpi                |
|                           | Comando de impressão  | ESC / POS             |
| Parâmetro da impressora   | Diâmetro do rolo de papel   | 60mm                  |
|                           | Largura do papel  | 58mm ou 80mm          |
|                           | Velocidade de impressão   | 60mm / s ou 150mm / s |
|                           | MCBF (vida)   | 50 km                 |
| Outras funções optinoal   | MSR / VFD220 displiay do cliente / vice-tela                          |                       |
| Visão Ângulo              | Horizonte: 150; Vertical: 140   |                       |
|                           | 1 * botão de energia 12V DC in jack * 1                               |                       |
|                           | HDMI * 1  |                       |
|                           | VGA (15Pin D-sub) * 1   |                       |
| I / O porta(J1900)        | LAN: RJ-45 * 1  |                       |
|                           | USB (2.0) * 4   |                       |
|                           | RS232 * 2   |                       |
|                           | MIC IN * 1 Saída de áudio * 1   |                       |
|                           | RJ11 * 1 (Opcional)   |                       |
|                           | Slot TF * 1   |                       |
| Porta E / S(A83T)         | RJ45 * 1  |                       |
|                           | HDMI para tela vice   |                       |
|                           | Porta DB9 RS232 * 1,USB * 2   |                       |
|                           | Áudio * 1   |                       |
| Operativo temperatura     | 0°C para 40°C   |                       |
| Armazenamento temperatura | -20°Cpara 60°C  |                       |
| Operativo Sistema         | Windows XP acima, Embedded, WEPOS, Linux                              |                       |
| Poder adaptador           | 110-240V / 50-60HZ de alimentação CA, entrada DC12 / 5A fora colocada |                       |