

China preço de venda de venda a quente

(M / N: POS-C15)

Características:

- eu Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz HighCPU de configuração para o sistema Windows
- eu 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 para sistema Android
- eu 2GB RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu 2GB RAM + 32GB SSD padrão (Windows)
- eu Tela de toque resistiva de 5 fios (padrão),Capacidades tela opcional
- eu Impressora térmica incorporada de 58 / 80mm para opcional
- eu Leitor de cartão de membro magnético para opcional
- eu Visor do cliente VFD ou vice-tela

Aplicações:

- eu Catering: hotel,Restaurante, fast food, café, padaria e pastelaria
- eu Varejista: Business Street,boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbeiro de alta qualidade
- eu Recreação: sauna, spa,clube noturno, parque temático, casino e ponto de vendas de bilhete de loteria
- eu Comercial: informaçãoesterminais de gestão para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Cenárioexposição:



Parâmetro

| | |
|------------------------|--|
| Modelo | POS-C15 |
| Cor | Cinza prateado ou preto |
| CPU① | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ |
| CPU② | 2.0GHz A83T ARM 8-Core Processador Cortex-A7 |
| Memória① | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (padrão) (Windows) |
| Memória② | ROM de 8 GB de 2 GB de RAM (Android) |
| OS① | Windows7 (Beta) |
| OS② | Android 5.1 |
| Driver rígido | SSD 32GB (padrão) (Windows) |
| Tamanho do painel LCD | LCD TFT de 15 polegadas |
| Brilho | 350 cd / m2 |
| Resolução | 1024 * 768 (máximo) |
| Tela sensível ao toque | Tela de toque resistiva de 5 fios |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| | Densidade de impressão | 203dpi |
| | Comando de impressão | ESC / POS |
| Parâmetro da impressora | Diâmetro do rolo de papel | 60mm |
| | Largura do papel | 58mm ou 80mm |
| | Velocidade de impressão | 60mm / s ou 150mm / s |
| | MCBF (vida) | 50 km |
| Outras funções optinoal | MSR / VFD220 displiay do cliente / vice-tela | |
| Visão Ângulo | Horizonte: 150; Vertical: 140 | |
| | 1 * botão de energia 12V DC in jack * 1 | |
| | HDMI * 1 | |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 | |
| I / O porta(J1900) | LAN: RJ-45 * 1 | |
| | USB (2.0) * 4 | |
| | RS232 * 2 | |
| | MIC IN * 1 Saída de áudio * 1 | |
| | RJ11 * 1 (Opcional) | |
| | Slot TF * 1 | |
| Porta E / S(A83T) | RJ45 * 1 | |
| | HDMI para tela vice | |
| | Porta DB9 RS232 * 1,USB * 2 | |
| | Áudio * 1 | |
| Operativo temperatura | 0°C para 40°C | |
| Armazenamento temperatura | -20°Cpara 60°C | |
| Operativo Sistema | Windows XP acima, Embedded, WEPOS, Linux | |
| Poder adaptador | 110-240V / 50-60HZ de alimentação CA, entrada DC12 / 5A fora colocada | |