

Windows / Android 15.6 Polegada de toque POS Terminaeu

(Modelo: POS-15T01-W / A)

Características:

- eu Design elegante e simples
- eu 15.6 polegada 1366 * 768 resolução tela ultrafina
- eu Ângulo de rotação da tela de 360 graus
- eu Suporte Windows ou sistema Android
- eu Tela de toque capacitiva de dez pontos
- eu Suporte para tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
- eu MSR, exibição do cliente para a opção
- eu Design modular para fácil montagem, desmontagem, substituição e reparo

Aplicações:

- eu Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Especificações:

Modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Placa principal	Quad core 1.99 GHz J1900N para a versão Windows
Placa principal	Quad core 1.8GHz RK3288 para a versão Android
Sistema operacional Windows	Versão de demonstração do Windows 7 Ultimate sem licença
SO Android	Android 6.0
RAM do Windows	2GB padrão 4GB 8GB para a opção
RAM Android	2GB
Memória do Windows	Padrão de 32GB SSD, 64GB, 128GB para a opção
Memória Android	8GB eMMC, suporte para cartão TF de 32GB Maximizar
Tamanho da tela	Tela principal de 15,6 polegadas
Tela secundária	15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
Exposição do cliente	VFD ou LCD
Resolução	1366 * 768
Tela touch	tela de toque capacitiva de dez pontos
Brilho	350cd / m ²
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140
J1900 Porta I / O	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1
Porta de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada CC * 1, RJ11 (Porta gaveta de dinheiro)* 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1
Temperatura de operação	0 a 40 grau centígrado
Temperatura de armazenamento	-20 para 60 grau centígrado
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V / 50-60HZ Entrada, Saída DC12 / 5A









80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement