

Tela de toque multifuncional Andorid/janelas de 15,6 ou 15,1 polegadas POS Máquina com Impressora

(S/N: POS-G156/G151)

OCOM Impressora térmica de alta velocidade integrada da série G pos dentro, a equipe de P&D dedica tempo ao estudo e pesquisa para escolher cada material com cuidado para garantir que a máquina funcione de forma mais estável e confiável, a interface IO rica disponibiliza muitas conectividades, a aparência elegante e a manutenção fácil e flexível. atualizado pelos clientes. É a melhor escolha para muitos locais de aplicação, como restaurantes, cafeterias, lojas de varejo, etc...

Características:



Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 como opção;

Processador Rockchip RK3288 de alta velocidade como opção;

EMMC 8GB/16GB/32GB para opção;

Driver rígido Msata SSD de 64 GB, SSD de 128 GB e 256 GB como opção;

Impressora térmica de alta velocidade de 58 mm e 80 mm integrada como opção;

Painel de toque capacitivo projetado multiponto;

Mostrar lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira;

Tela de superfície pLANa e à prova d'água e resistente a arranhões.

Especificação

Modelo		POS-G156W/A
Nome		Terminal pos com tela sensível ao toque multifuncional de 15,6 polegadas
Habituação		plástico com metal combinado
Cor		Corpo inteiro da máquina branco pérola ou corpo da máquina cinza pérola branco
Display		
Tela principal		Monitor com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas
Resolução		1366*768
Brilho		250 cd/m ²
Ângulo de visão		Horizonte: 160; Vertical: 150
Tela sensível ao toque		Toque capacitivo GG projetado multiponto
Subexibição		Tela de 15,6 polegadas e tela de 13,3 polegadas com ou sem função de toque, resolução 1366*768 para opção
Exibição do cliente		2*20 VFD montado na tampa traseira para opção
Desempenho		
Windows	Placa-mãe	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ou Intel Core I3 / I5 4ª CPU para opção
	Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400mHZ, 4GB (padrão), 8GB para opção
	Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB
	Áudio	Chip de áudio Real Tek ALC662 integrado
	LAN	10/100Mbps, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WIFI incorporado
	Sistema operacional	Windows10/11
Android	Placa-mãe	Rockchip série quad core RK3568 padrão, RK3288, RK3399 para opção
	Memoria do sistema	DDRIV integrado 2 GB, 4 GB para opção
	Dispositivo de armazenamento	on board16GB EMMC, 32GB para opção
	LAN	Porta RJ45 suporta internet 10/100Mbps
	Módulo WIFI e BT	Suporta Wi-Fi 802.11b/g/n, suporte BT3.0/BT4.0
	Sistema operacional	Android 7.1, até Android 8.1 Android 11
Conectividade		

Windows e Android (J4125 e RK3568)	Botão liga / desliga * 1
	Conector de entrada de 12V DC *1
	COM(RS232) *1
	LAN: RJ-45 *1
	USB*5
Janelas (J4125)	Entrada MIC *1, saída de áudio *1
	LPT*1
	VGA (D-sub de 15 pinos) *1
	RJ11 para gaveta de dinheiro *1 (opcional)
Andróide (RK3568)	PS/2 *1 para mouse e teclado
	RJ11 integrado para gaveta de dinheiro *1, RJ11 da porta da impressora para gaveta de dinheiro *1 (opcional)
Opções	Slot para cartão TF *1, slot SIM *1
Impressora térmica de 80mm	Impressão térmica direta
	Velocidade de impressão de 150 mm/s
	Largura de papel de 79,5-/ 0,5 mm e largura imprimível de 72 mm
	Com função de corte automático e vida útil da cabeça térmica de 100 km
	Comunicação USB
Impressora térmica de 58mm	Impressão térmica direta
	Velocidade de impressão de 80 mm/s
	Largura de papel de 57,5-/ 0,5 mm e largura imprimível de 48 mm
	Vida útil da cabeça térmica 50 km
	Comunicação LPT
MSR	MSR lateral opcional apenas para 15,6 polegadas
câmera web	Câmera web montada na parte superior da tela como opção
Palestrante	Alto-falante interno de 80hm/5W para opção
Pacote	
Peso	Líquido: 6,5Kg, Bruto: 8,5Kg para tela dupla de 15,6
Pacote com espuma dentro	300*465*500mm
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80%
Umidade de armazenamento	10%~90%
Acessórios	
Adaptador de energia	Entrada de energia CA de 110-240 V/50-60 Hz, adaptador de saída DC12/5A para impressora W/o e máquina de impressora W/ 58 mm Adaptador de saída DC12V/7A apenas para máquina de impressora W/80 mm

Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível
Driver de CD	Driver da placa-mãe e driver de toque interno para opção
Outro	
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System



Product Display

- The whole machine featured anti-static protection, anti-glare DSI and anti-reflection, anti-ESD or in-ESD.
- 15.6" or 18.5" full size touch screen for optional
 - Multi-point projection capacitive touch panel
 - Built-in 500W or 800W thermal printer for optional
 - Touch for anti-reflection coated scratch-resistant surface display



Accessories




Product Accessories

SUPPORT SYSTEMS



Product Interface



Screen Size



Product Color



Product Details



Pacote



Documentos relevantes:

[POS-G15 SDK do Windows](#)

[POS-G15 Android SDK](#)

[POS-Driver de impressora G15 Série 80](#)