

(POS-H15) Tela sensível ao toque da máquina pos terminal Android tudo em um sistema pos com caixa registradora

(S/N:POS-H156W/A-H151W/A)



OCOM Módulo de impressora e Scanner térmico de alta velocidade integrado da série H dentro, é um tipo de máquina econômica para uso, cores de moldura diferentes tornam a máquina mais bonita, A interface IO estendida faz mais alguns dispositivos externos conectados, tampa traseira recém-projetada que pode ser facilmente removida sem ferramentas para instalação e manutenção mais rápidas.

Características:

Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 para opção

Processador Rockchip RK3288 de alta velocidade

EMMC 8 GB/16 GB/32 GB para opção

Driver rígido Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB e 256 GB para opção

Impressora térmica de alta velocidade de 58 mm e 80 mm embutida para opção

Painel de toque capacitivo projetado multiponto

Visor lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira

Leitor de código de barras embutido para opção

Tela de superfície plana e à prova d'água/resistente a arranhões

Especificações:

Modelo	POS-H156	POS-H151
Nome	15,6 polegadas tudo em um terminal pos de tela de toque	Terminal pos de tela sensível ao toque de 15,1 polegadas
Habitação	plástico com metal combinado	
Cor	corpo da máquina branca ou corpo da máquina preta combinam com as cores do quadro laranja ou azul	
Exibição		
Tela principal	Monitor de tela sensível ao toque de 15,6 polegadas	Monitor de tela sensível ao toque de 15,1 polegadas
Resolução	1366*768	1024*768
Brilho	250cd/m ²	
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140	
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto	
Subexibição	Tela de 15,6/14/11,6 polegadas com ou sem função de toque, resolução 1366*768 para opcional	Tela de 15,1 polegadas com ou sem função de toque, resolução 1024*768
Exibição do cliente	2*20 VFD montado na tampa traseira para opção	
atuação		

Windows J1900	Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ou Intel Core I3/I5 4 ^o CPU de geração para opção
	Memoria do sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII, suporte 1333 */1600 2 GB/4 GB/8 GB para opção
	Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB
	Áudio	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC662
	LAN	10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI embutido
	Sistema operacional	Windows 7/8/10, Embutido, NÓSPÓS, Linux
Android RK3288	Placa-mãe	Rockchip série RK3288, quad core 1.8G, RK3399 para opcional
	Memoria do sistema	A bordo DDRIII 2 GB, 4 GB para opção
	Dispositivo de armazenamento	A bordo de 16 GB EMMC, 32 GB para opção
	Áudio	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC5640
	LAN	10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan
	Módulo WIFI&BT	Suporte Wi-Fi 802.11b/g/n, suporte BT3.0/BT4.0
	Sistema operacional	Android 7.1
Conectividade		
Windows/Android (J1900&RK3288)		botão liga/desliga*1
		Conector de entrada de 12V DC*1
		LAN:RJ-45*1
		USB *6
		Entrada de MIC*1, saída de áudio*1
Windows (J1900)		COM(RS232) *1 ou HDMI*1 para opção
		VGA (15 pinos D-sub) * 1
		RJ11 para gaveta de dinheiro *1 para opção
Android(RK3288)		COM(RS232) *1
		A bordo RJ11 para gaveta de dinheiro * 1, RJ11 da porta de impressora para gaveta de dinheiro * 1 (opcional)
		Ranhura para cartão TF*1
Opções		

impressora térmica 80mm	impressão térmica direta
	Velocidade de impressão de 100 mm/s
	Largura do papel de 79,5-/ 0,5 mm e largura de impressão 72 mm
	com função de corte atuo e vida útil da cabeça térmica 50km
	Comunicação LPT
impressora térmica 58mm	impressão térmica direta
	Velocidade de impressão de 85 mm/s
	Largura do papel de 57,5-/ 0,5 mm e largura de impressão 48 mm
	vida da cabeça térmica 50km
	Comunicação LPT
MSR	lado opcional MSR
câmera web	câmera da web montada na parte superior da tela para opção
Scanner	suporte a varredura de código 1D e 2D para opção
Palestrante	Alto-falantes de 4ohm/5w dentro para opção
Pacote	Pacote
Peso	líquido: 5,6 kg, bruto: 7,7 kg para 15,6 com 15,6 tela dupla/sem impressora embutida
Pacote com espuma dentro	340*450*480mm
caixa 2 em 1	700*460*500mm/bruto: 17Kg
Meio Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80%
Umidade de armazenamento	10%~90%
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240 V/50-60 HZ AC powerinput, DC12/5A adaptador de saída para W/o impressora e W/ 58mm impressora máquina DC12V/7A adaptador de saída apenas para W/ 80mm impressora máquina

Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e disponível personalizado
Driver de CD	Driver da placa-mãe e driver de toque dentro para opção
Outro	
Observância	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC

Mais fotos do produto mostradas



Não há necessidade de ferramentas para remover a tampa traseira, de forma muito conveniente para atualizar RAM/SSD e facilidade de manutenção pelos clientes



As portas USB laterais facilitam o upload e o download da máquina



portas de E/S externas



pacote



