

Autoatendimento Windows/Android de 21,5 polegadas POS Sistema (S/N: POS-K004)

Características:



Design de ponta nesta indústria de quiosques, resposta rápida, funcionamento estável;

Tela IPS de alta resolução de 21,5 polegadas 1920*1080;

Multifuncional altamente integrador, com economia de espaço e fácil de operar;

Melhor experiência de compra e melhoria da imagem da loja;

Economia de custos trabalhistas;

Economia de tempo para os clientes que aguardam na recepção do caixa;

Padronize uma plataforma de digitalização 1D e 2D de janela grande e de alta sensibilidade, que pode facilmente digitalizar códigos de mercadorias e códigos de barras de pagamento;

Impressora de recibos padrão de alta velocidade de 80MM, incluindo cortador automático;

Apoie o pagamento de Wechat e Alipay;

Suporte para montagem na parede e sozinho;

A caixa pode ser aberta com chave para facilitar a manutenção do equipamento;

Mesa de auto-checkout, módulo NFC, opção de reconhecimento facial;

Alto-falante integrado de alta potência de 8 ohms, tornando as dicas de pagamento e os anúncios mais altos.

Especificação

Modelo	POS-K004-W	POS-K004-A
Name	Quiosque com tela de toque multifuncional de 21,5 polegadas	
Habitação	Plástico com metal combinado	
Cor	Cor branca inteira	
Mostrar		
Tamanho da tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 21,5 polegadas	Monitor com tela sensível ao toque de 21,5 polegadas
Resolução	1920*1080	1920*1080
Brilho da cor	250 cd/m ²	
Ângulo de visão	Horizonte: 178; Verticais: 178	
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado de 10 pontos	
Desempenho		
Placa-mãe	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ou Intel core i3 / i5 4ª CPU para opção	RK 3568 quad core, CPU de 2,0 GHz
Memória do sistema	1 * slot SO-DIMM DDR4, suporte 2400mHZ, 4GB	A bordo 2GB DDR4
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata 64GB	eMMC de 16 GB
Áudio	Áudio Real Tek integrado	Áudio Real Tek integrado
LAN	10/100/1000Mbps, chip Lan Realtek RTL8111F	10M/100M/1000Mbps, RTL8201F
WI-FI	Suporta 802.11b/g	Suporta 802.11b/g
Palestrante	Alto-falantes integrados de 8 ohm/10 watts	
Câmera	Reconhecimento facial para pagamento (função opcional)	
Sistema operacional	Windows10/11	Android 11
Conectividade		
Porta de E/S externa (J4125/RK3568)	Interruptor liga/desliga*1 para máquina, botão liga/desliga*1 para POS placa-mãe	
	Tomada de alimentação ca 100v-240v 50hz/60hz * 1	
	USB*2	
	LAN: RJ-45*1	
	Bloqueio*1 para segurança da máquina	
Plataforma de digitalização		
Fonte de luz	Iluminação: LED vermelho 617nm	
Fonte de energia	5V CC	
Suporte 1D	UPC, EAN, Code128, Código 39, Código 93, Code11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc....	
Suporte 2D	PDF417, Micro PDF417, Matriz de Dados, Maxicode, QR Code, Micro QR, Asteca, Hanxin, etc.....	
Precisão do código de barras	Código 4 mil39	
Sensibilidade do código de barras	Inclinação: ±60°@ 0°Roll e 0°Skew Rolo: ±360°@ 0°Inclinação e 0°Inclinação Inclinação: ±65°@ 0°Roll e 0°Pitch	
Modo de prompt	Campainha	
Interface	USB	
Impressora		
Impressora térmica de 80mm	Impressão térmica direta	
	Velocidade de impressão de 150 mm/s	
	Largura de papel de 79,5- / 0,5 mm e largura de impressão de 72 mm	
	Função de corte automático	
	Alimentação CC 24V	
	Resolução 203DPI	
Ambiente		
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados	
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação	
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação	
Acessórios		
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível	
Prato de metal	Placa de metal e suporte para opção	











