

## POS-M101 10,1 polegadas restaurante faturamento tudo em uma tela de toque android pos máquina com impressora

### Possui Android:

Sistema operacional Android 7.1;  
RK3288 Processador quad core de 1,8 GHz;  
2G RAM e 8G eMMC ou superior para opcional;  
Tela IPS de alta definição de 10,1 polegadas;  
Resolução padrão de 1280 \* 800;  
Impressora térmica de 80 mm incorporada;  
Display LCD MSR, RFID, Scanner de código de barras 2D, Bateria para opções.

### Apresenta Windows:

Sistema Windows 10 Pro;  
Processador J1900 quad-core 2.0GHz;  
4G RAM e SSD de 64G;  
Tela IPS de alta definição de 10,1 polegadas;  
Resolução de 1280 \* 800;  
Suporte a impressora térmica de 80 mm embutida;  
Display LCD MSR, RFID, Scanner de código de barras 2D, Bateria para opções.

### Area de aplicação

Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria  
Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe  
Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria  
Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### Especificação Android:

Processador	RK3288 Quad core 1.8GHz
OS	Android 7.1
Memória	2G RAM + 8G ROM podem até 4G RAM e 16 / 32GB eMMC
SD	Micro SD(Até TF de 32 GB)
Exibição	10.1 Tela IPS de alta definição
Resolução	1280 * 800
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva de dez pontos
Impressora	Impressora térmica de 80 mm sem cortador automático
Leitor de cartão magnético	Faixas ISO7811 1/2/3 (Opcional)
Leitor de cartão RFID	ISO14443TypeA, (Opcional)
Leitor de códigos de barra	Decodificação de código de barras 1D / 2D (opcional)
Exibição de poste	Visor LCD (opcional)
Bluetooth	BT4.0
Wi-fi	802.11b / g / n
Comunicação 4G	Opcional
USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * porta RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTAÇÃO
RS232	1 * RS232 Porta DB9 e 1 * porta RS232 RJ45
Poder	DC12V, 5A
Bateria	6000mAh (Opcional, o produto padrão não contém uma bateria)

Ambiente de trabalho

Temperatura de trabalho: -10 °C ~ 50 °C

Temperatura de armazenamento: -20 °C ~ 60 °C

Humidade relativa: 10%~90%