

## Terminal Windows POS do sistema com impressora térmica

(M / N: POS-M1106-W)

### Características:

1. Sistema beta do Windows 7
2. Processador J1900 quad-core de 1,99GHz
3. 4G RAM e SSD de 64G
4. Tela colorida de alta definição de 11,6 polegadas
5. Resolução padrão 1366 \* 768, pode até 1080p
6. Suporte para impressora térmica de 58 / 80mm incorporada
7. Pode opcional 5200 mAh bateria de grande capacidade
8. Pode display LCD VFD opcional MSR, RFID, scanner de código de barras 1 / 2D

### Area de aplicação

1. Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria
2. Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
3. Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
4. Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô e estação

### Especificação

Processador	Processador J1900 quad-core de 1,99GHz
OS	Win 7 Beta, pode opcional Win 10 Beta
Memória	4G RAM + 64G SSD
Exibição	Tela colorida de alta definição de 11,6 polegadas
Resolução	1366 * 768, (pode até 1920 * 1080P)
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva de dez pontos
Impressora	Impressora térmica de 58 mm (sem cortador) ou 80 mm (cortador automático)
Leitor de cartão magnético	As trilhas ISO7811 1/2/3, suportam a passagem dupla (opcional)
Leitor de cartão RFID	ISO14443TypeA, (opcional)
Leitor de códigos de barra	Decodificação de código de barras 1D / 2D (opcional)
Exibição de poste	Visor LCD / VFD (opcional)
Wi-fi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * porta RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTAÇÃO
RS232	1 * RS232, (pode tp a 3 RS232 prot)
Poder	DC12V, 5A

Bateria	5200mAh (opcional, o produto padrão não contém uma bateria)
Ambiente de trabalho	Temperatura de trabalho: -10 °C ~ 50 °C Temperatura de armazenamento: -20 °C ~ 60 °C Humidade relativa: 10% ~ 90%



# POS-M1106-W





POS-M1106-W





# POS-M1106-W





POS-M1106-W







# POS-M1106-W

