Terminal All-in-one de tela de toque POS com impressora térmica

(M / N: POS-M680)

Breve introdução

POS -M680 é um POS de multimídia de ponta, desenvolvido no sistema Android. E é configurado com tela sensível ao toque de 7 polegadas, magnético, leitor de cartão IC e RFID, impressora térmica, scanner de código de barras.É capaz de atender às necessidades diversificadas variando de auto-atendimento financeiro, gestão de membros, reconhecimento de identificação e etc. , hotel, centro comercial, loteria e etc.

Características:

Sistema operacional Android 5.1

Tela colorida de alta definição de 7 polegadas (1024 * 600 solução)

3 * SAM cardslot, padrão ISO7816

Interface de dispositivo abundante pode acessar gaveta de dinheiro do teclado sacnner

Area de aplicação

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Especificação

Processador	Corte-A8, 1.0GHz
OS	Android 5.1
Memória	1GB de RAM + 16G ROM
SD	Micro SD até TF 32GB)
Exibição	7 polegadas tela colorida de alta definição (1024 * 600 solução)
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva multiponto
Impressora	Impressora térmica de alta velocidade. Largura do Papel: 57MM, Diâmetro: 42MM
Leitor de cartão magnético	Trilhas de ISO7811 1/2/3, apoio Dual-swiping
Leitor de Cartão IC	Padrão ISO7816
Leitor De Cartão RFID	ISO14443TypeA, TypeB e ISO15693

Câmera	3 Mega-pixel com foco automático
Scanner de impressão digital	Leitor / leitor de impressões digitais biométrico ao vivo, ecrã táctil capacitivo, 508 DPI, & lt; 1s,
Leitor de códigos de barra	Descodificação de códigos de barras 1D / 2D por câmara ou Scan Engine
Comunicação	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-fi	802.11b / g / n WLAN, hotspot de suporte
Voz	Suporte de áudio Jack ou chamadas mãos-livres, gravação, voz
Alto falante	2 * alto-falantes
Slot para cartão PSAM	3 * slot para cartão de SAM, padrão ISO7816
Slot para cartão SIM	1 * slot para cartão SIM
Bateria	Bateria recarregável, 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB suporta recursos do OTG
LAN	Porta 1 * RJ45
HDMI	1 * porta HDMI
LINHA	2 portas RJ11
RS232	1 * RS232
Poder	DC 9V / 3A
Ambiente de trabalho	Temperatura de trabalho: -20 ℃ ~ 60 ℃ Temperatura de armazenamento: -30 ℃ ~ 70 ℃ Humidade relativa: 10% □ 90%
Tamanho	240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H)
Peso	1,2 KG
Tamanho do pacote	350 (L) * 260 (W) * 150 (A) mm
Peso do pacote	2,5 kg

Aocom®
At your side

POS-M680

Aocom®
At your side

POS-M680

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M680

Aocom®
At your side

POS-M680

Aocom®
At your side

POS-M680

Aocom®
At your side

POS-M680

Documentos relevantes:

POS-M680_SDK