

# janelas de 10,1 polegadas ou AndroeuD Verificador de preços

(S/N: OCPC- 001 -C/ OCPC- 001 -UmA)

OCOM 001 Verificador de preços tem aparência moderna e elegante, pode ser instalado Cindows ou sistema operacional Android para escolher, fácil operação para a verificação de preços dos clientes antes de comprar. tablet como tela sensível ao toque pode ser montado na parede ou em qualquer outro suporte padrão VESA.

## Recursos:

1. Intel Celeron Series
2. Driver rígido MSATA SSD 64 GB ,SSD 128GB e d 256 GB para opção n
3. Exibição de superfície pLANa e resistente a arranhões à prova d'água

## Especificação

Modelo	OCPC- 001- W	OCPC- 001 -UMA
Nome	10.1 polegada tudo em uma tela de toque máquina	10.1 polegada tudo em uma tela de toque máquina
Habitação	plástico com metal combinado	
Cor	corpo da máquina preto inteiro	
Tamanho da tela principal	10 . 1 tela sensível ao toque em polegadas	10.1 tela sensível ao toque em polegadas
Resolução	1280* 800	1280* 800
Brilho	25 0cd/m <sup>2</sup>	
Visualizar a ângulo	Horizonte: 1 60 ; Vertical: 1 50	
Toque s tela	m multiponto GG projetado toque capacitivo	
<b>Desempenho</b>		
placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1 9 00 2,0 GHz	Rockchip série RK3288, quad core 1.8G , CPU A63 para opção
Sistema Memória	1*SO-DImilímetros DDR III slot, suporte1333*/1600 4 GB	A bordo 2GB DDRIII
Dispositivo de armazenamento	Msata SSD 64 GB	16 GB eMMC
áudio	Chip de áudio integrado Real Tek ALC662	A bordo do chip de áudio Real Tek ALC5640
LAN	10/100Mbs, Chip Realtek RTL8111F Lan	WIFI/802.11/b/g/n
Sistema operacional	Windows 08/07/10, Incorporado, NÓSPOS,Linux	Até Android 8.1 (Android 7.1 para A63)
scanner	Scanner de código de barras embutido	
<b>Conectividade</b>		

Eu externo /O portaaaaaaa (J1900)	p flor botão*1 , Conector de entrada de 12 V CC * 1
	LAN:RJ-45*1
	RS232*1
	USB *4
Eu externo /O port (RK3288)	Saída de áudio*1
	p flor botão* 1, Conector de entrada de 12 V CC * 1
	LAN:RJ-45*1
	HDMI*1
	USB * 2
Eu externo /O port (A63)	Ranhura SIM*1, ranhura para cartão SD*1
	Saída de áudio*1
	p flor botão* 1, Conector de entrada de 12 V CC * 1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 4
Ranhura para cartão SD*1	
Saída de áudio*1	
<b>Pacote</b>	
Peso	Internet 1,5 Kg Bruto 3.0 Kg
Pacote com espuma dentro	3 60* 290* 180 mm
<b>Ambiente</b>	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação
<b>Acessórios</b>	
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A saída
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e personalizado disponível
<b>De outros</b>	
Conformidade	FCC Classe A/CE Mark/LVD/CCC













