

Portátil Terminal POS para Android

(M / N: P8000)

Características:

Sistema operativo Android 4.4.

Adota o processador Qualcomm quad-core de 1,2 GHz.

Ecrã tátil capacitivo IPS de 4,0 polegadas.

Design seguro e confiável

Passado Unionpay PboC L1 & L2; passou a certificação de segurança de entrada de PIN.

Acesso de rede POS de conexão direta Unionpay.

Suporte a leitura de recibos e códigos de barras Pirnting

Suporta cartão de tarja magnética, cartão IC, cartão sem contato.

Especificações:

Parâmetros do sistema:

CPU	Qualcomm quad-core de 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC; RAM 512 MB, DDR2; suporte externo cartão micro SD, 32 GB no máximo
Exibição	4,0 polegadas capacitiva, multi toque; 480 * 800, display IPS
Teclado	3 Toque em Teclas do sistema, 15 teclas físicas (incluindo tecla liga / desliga, tecla personalizada, tecla de codificação POS e tecla de comando)
Bateria	Bateria de polímero de lítio, 4000mAh

Configuração Funcional:

Câmera	Câmera Traseira 5M AF
Impressora	Impressora térmica interna de 2 polegadas
Navegação	GPS embutido, suporta AGPS
Luz indicadora	Luz indicadora do sistema, luz indicadora POS
Áudios	Alto-falante embutido, campainha, microfone, vibrador
Sensores	Sensor de gravidade

POS:

Pagamento por Onda Sonora	Apoio, suporte
Cartão Magnético	MSR de trilho triplo, deslizamento bidirecional ISO7811, 7812
Cartão IC	1 Solt, suporte 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV
Cartão sem contato	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Cartão SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Teclado cifrado	Teclado embutido

Parâmetros de Rede:

Tipo de rede	WCDMA / GSM
Espectro de rede	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antena Integrada
Serviço de voz / dados	Apoio, suporte
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR

Interface externa:

Interface USB	Micro USB2.0, suporte USB OTG
Carregador jack	DC JACK
Jack de fornecimento de energia	Pin de Pogo, 5V - 500mA
Comunicação	USB, RS232

Parâmetros Físicos:

Dimensões	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Peso	500g (bateria incluída)
Temp Operacional	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp de armazenamento	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidade	10% ~ 90% RH sem condensação
Teste de queda	Proteção contra quedas de 1,0 metro