(S/N:POS-Q 9 Pro)

Características:

- 1. Compatível com GPS/AGPS
- 2. 58mm*40mm papel térmico
- 3. Câmera de foco automático de 5MP com flash LED
- 4. Suporte ao gerenciamento do servidor TMS
- 5. Scanner CCD para optativo
- 6. Função NFC para opcional

Especificação

| Modelo | POS-Q 9Pro |
|-------------------------|--|
| Nome | Terminal pos portátil de 5,0 polegadas |
| Bateria | Bateria de polímero de íon de lítio de 8,4 V, 2 550 mAh |
| Alimentar um adaptador | Entrada: CA: 100-240V, Saída: 5V, 2A |
| Interface | Tipo C*1, cabo de dados, USB - Tipo C , 0,8 m exposto |
| Antena | 2G/3G/4G+ WIFI e Bluetooth+GPS |
| Chave | Ligar/desligar, aumentar o volume (pode ser personalizado como varredura), diminuir o volume |
| Ranhura para cartão | 1 * slot SIM, fornece multibanda, multisinal |
| Duração | Stand by 250+ horas de trabalho 16+ (Tela ligada e sem fio |
| | conectado) |
| Prevenção de quedas | 1.0 Padrão de laboratório anti-gueda |
| Sistema operacional | Android 11 |
| Exibição | |
| Tela principal | Monitor de tela sensível ao toque HD IPS de 5,0 polegadas |
| Resolução | 1280 *720 |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo G+ FF multiponto projetado |
| atuação | roque capacitivo o i i i multiponto projetado |
| CPU | SC9863A córtex - A55, 8-Core , 1. 6Ghz |
| Memória | 2 GB de RAM + 16 GB de ROM, 3G + 32G (opcional) |
| Modo de comunicação | GSM, W CDMA, TDD LTE, FDD LTE |
| Modo de Comunicação | Wi -Fi : 2.4G, suporte IEEE 802.11a/b/g/n |
| GPS/A-GPS | Construído em GPS, suporte A-GPS |
| Impressora | 58mm, rolo de papel 40mm, 75mm/s, duração de |
| Impressora | impressão≥50km |
| | Imprima código de barras e código QR, detecção de vida |
| | online e etc. |
| Câmera | Câmera traseira de 5M pixel , suporte a digitalização e |
| | pagamento 1D e 2D |
| Scanner | Scanner CCD para opcional |
| NFC | ISO/ICE14443, Tipo A&B, Cartão Mifare (Opcional) |
| Palestrante | 8 W, ≥ 95dB, interface de áudio, mono, design de alto |
| | volume |
| Pacote | |
| Peso | Líquido: 0,31kg Bruto: 0,56kg |
| Tamanho da caixa única | 208*91*65mm |
| 10 em 1 caixa | 340*215*200mm/6,2kg |
| Meio Ambiente | |
| Temperatura de operação | 0 a 40 graus centígrados |

| Temperatura de | - 10 a 60grauscentígrados |
|---------------------|---------------------------|
| armazenamento | |
| Umidade de trabalho | 10%~80% |
| Umidade de | 10%~90% |
| armazenamento | |















































