

## Recursos:

GPS/AGPS compatível com  
papel térmico de 58 mm \* 40 mm  
Câmera com foco automático de 5 MP com flash LED  
Suporte para gerenciamento de servidor TMS  
Scanner CCD para  
função NFC opcional para opcional

## Especificação:

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                       | POS-Q 9Pro                                                                                                                           |
| Nome                         | Terminal POS portátil de 5,0 polegadas                                                                                               |
| Bateria                      | Bateria de polímero de íon de lítio de 8,4 V, 2 550 mAh                                                                              |
| Alimentar um adaptador       | Entrada: CA: 100-240V, Saída: 5V, 2A                                                                                                 |
| Interface                    | Tipo C*1, cabo de dados, USB -Tipo C , 0,8 m de exposição                                                                            |
| Antena                       | 2G/3G/4G+ WIFI e Bluetooth+GPS                                                                                                       |
| Chave                        | Ligar/desligar, aumentar o volume (pode ser personalizado como varredura), diminuir o volume                                         |
| slot para cartão             | 1 * slot SIM, fornece multi banda, multi sinal                                                                                       |
| Duração                      | Stand by 250+ horas hora de trabalho 16+ (tela ligada e conexão sem fio)                                                             |
| Prevenção de quedas          | 1.0 Padrão laboratorial anti-queda                                                                                                   |
| Sistema operacional          | Android 11                                                                                                                           |
| <b>Exibição</b>              |                                                                                                                                      |
| Tela principal               | Monitor de tela sensível ao toque HD IPS de 5,0 polegadas                                                                            |
| Resolução                    | 1280 *720                                                                                                                            |
| Tela sensível ao toque       | Toque capacitivo G+ FF projetado em vários pontos                                                                                    |
| <b>atuação</b>               |                                                                                                                                      |
| CPU                          | Spreadtrum A55, 8-Core , 1.6Ghz                                                                                                      |
| Memória                      | 2 GB de RAM + ROM de 16 GB , 3G + 32G ( opcional )                                                                                   |
| Modo de comunicação          | GSM, WCDMA, TDD_LTE , FDD_LTE<br>WIFI : 2.4G, suporte IEEE 802.11a/b/g/n                                                             |
| GPS/A-GPS                    | Construído em GPS, suporte A-GPS                                                                                                     |
| Impressora                   | 58mm, rolo de papel 40mm, 75mm/s, duração de impressão≥50km<br>Imprimir código de barras e código QR, detecção de vida online e etc. |
| Câmera                       | Câmera traseira de 5M pixels , suporta digitalização e pagamento 1D e 2D                                                             |
| scanner                      | Scanner CCD para opcional                                                                                                            |
| NFC                          | ISO/ICE14443, Tipo A&B, Cartão Mifare (Opcional )                                                                                    |
| Alto falante                 | 8 W, ≥ 95dB, interface de áudio, mono, design de alto volume                                                                         |
| <b>Pacote</b>                |                                                                                                                                      |
| Peso                         | Líquido: 0,31kg Bruto: 0,56kg                                                                                                        |
| Tamanho da caixa única       | 208*91*65mm                                                                                                                          |
| 10 em 1 caixa                | 340*215*200mm/6,2kg                                                                                                                  |
| <b>Meio Ambiente</b>         |                                                                                                                                      |
| Temperatura de operação      | 0 a 40 graus centígrados                                                                                                             |
| Temperatura de armazenamento | - 10 a 60grauscentígrados                                                                                                            |
| Umidade de trabalho          | 10%~80%                                                                                                                              |
| Umidade de armazenamento     | 10%~90%                                                                                                                              |









