

Ueundroid de 11 poleGadas POS TereuiN / DI coeu EU SOUpressora Téreuica

(S/N: POS-T1101&POS-T1101R)

Características:



T1101 e T1101R é um Android POS com 80mm ou 58mm Recibo e etiqueta impressoras, tem um bom design de identificação e CMF. Construído com 11 toques de polegada tela, sistema operacional Android e duplo SIM 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS comunicação.

Possui um principal avançado SOC 8 essencial 1.6 GHz e grande capacidade de memória 3GB 16GB ou 4GB 64GB, certifique-se de que cada aplicativo funcione perfeitamente.

Itens criados em um tempo muito longo em espera e removível bateria 3,8V / 6400 mAh qual Lítio Cobalto 100% Puro e recarregar 400 ciclos $\geq 80\%$ para mantê-lo funcionando de 1 a 2 anos ou qualquer outro duplo.

Automático Fixo Modelo de leitura de código de barras 2D que pode digitalizar uma tecla para facilitar e agilizar a leitura.

Especificação

Model	POS-T1101	POS-T1101R
Sistema operacional	Android 12.0	Android 13.0
CPU	SC9863 de 8 núcleos, 1,6 GHz	4 núcleos RK3562, 2,0 GHz
BATERIA	3 GB (4G opcional)	4GB (2G opcional)

CLARÃO	16 GB (64 G opcional)	64 GB (16 G opcional)
Tela LCD	11 polegadas	11 polegadas
Resolução de exibição	800*1280 IPS 1200*1920 (opcional)	800*1280 IPS 1200*1920 (opcional)
Segundo LCD pequeno	LCD de 2,4 polegadas (opcional)	LCD de 2,4 polegadas (opcional)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo de dez pontos	Toque capacitivo de dez pontos
Coleta de impressões digitais Módulo	NA	FBI/STQC (opcional)
Bandas de cartão SIM	Marca Europa: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Marca americana: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
Módulo Wi-Fi	2.4G, 802.11 b/g/n	2.4G/5G, 802.11 ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Apoiar	N / D
USB	Tipo C USB2.0 (OTG)	Tipo C USB2.0 (OTG)
Scanner	Leitor de código de barras 1D/2D	Leitor de código de barras 1D/2D
Palestrante	8ohm/1w*1	8ohm/1w*1
Slot	SIM*2, Tipo-C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*4, CC*1(Carregamento) SIM*1, TF*1, Tipo-C*1(OTG)
Botão físico	Potência, Vol/-, Redefinir	Potência, Vol/-, Redefinir
Bateria	Bateria de lítio	Bateria de lítio
Capacidade da bateria	3,8V 6400mAh(7,6V 3200mAh) Bateria removível de lítio cobalto 100% puro 400Ciclo≥80%	3,8V 6400mAh(7,6V 3200mAh) Bateria removível de lítio cobalto 100% puro 400Ciclo≥80%
Adaptador de energia	5V/2A	Carregamento rápido 12V/2A
NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1
Impressora	Largura do papel: 80mm/58mm	Largura do papel: 80mm/58mm
	Máx. diâmetro do rolo de papel: 60mm	Máx. diâmetro do rolo de papel: 60mm

Acessórios padrão	Adaptador de energia, manual do usuário, Cabo USB, rolo de papel térmico de 58 mm ou 80 mm	Adaptador de energia, manual do usuário, Cabo USB, rolo de papel térmico de 58 mm ou 80 mm
Temperatura	Temperatura de armazenamento: -10°C-60°C Temperatura de trabalho: 0°C-40°C	Temperatura de armazenamento: -10°C-60°C Temperatura de trabalho: 0°C-40°C

























