

Terminal Handheld do Android 7.0 POS de 5 polegadas com a impressora térmica de 58mm

(Modelo: POS -T1N)

O terminal POS android android inteligente da T1N pode atender a vários tipos de necessidades, como pagamento de cartões NFC, pagamento de código QR, recarga, gerenciamento de informações, transmissão de dados, impressão de recibo / bilhete / loteria / cupom. Foi amplamente utilizado no varejo, hotel, restaurante, hospital, governo, transporte, logística, estacionamento etc.

Recursos:

SO Android 7.0;

Leitor de cartão NFC;

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS;

Tela de toque de 5,0 polegadas;

Câmera traseira para pagamento com código QR;

Impressora térmica de 58 * 40mm.

A especificação	
Sistema operacional	Android 7.0
Processador	CPU de aplicação: ARM Cortex A53 de 1,3 GHz, processador quad core de 64 bits + CPU de segurança
Memória	RAM: 1 GB (EMCP); Flash: 8 GB (EMCP) □
Exibição	Ecrã LCD a cores IPS de 5 polegadas (1280 * 720); Multi-toque capacitivo com funcionalidade de assinatura;
Botão	Botão físico: 1 * Ligar / desligar, 1 * Casa e 1 * Função Botão virtual: 1 * Menu, 1 * Casa e 1 * Retorno
Leitor de cartão NFC	Suporte cartão Mifare, cartão tipo A / B e conformidade com ISO14443 A / B
Indicador LED	Quatro luzes indicadoras: azul, amarelo, verde e vermelho
Impressora térmica	Velocidade de impressão: 80mm / s; Rolo de papel: 58 * 40mm
Câmera	Câmera traseira de 2 MP com flash;
Áudio	1 * alto-falantes, 1 * bip, 1 * microfones
Comunicação	Bluetooth □ Suporte 4.2 HS de baixa energia; Wi-Fi: Suporte 802.11 a / b / g / n; Rede móvel : 2G: GSM / EDGE / GPRS 850 900 1800 1900; 3G: CDMA / WCDMA; 4G: LTE
Localização	Suporte GPS, GLONASS, BEIDOU
Porta do dispositivo	1 * Micro USB OTG
Slot para cartão	1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF ou 2 * SIM + 1 * TF

Bateria	4000mAh Li-ion; Em espera:> 3 dias; suporta mais de 500 transações
Adaptador	Entrada: 100-240V, 50Hz / 60Hz; Saída: 5V / 1A; Tempo de carregamento: <3 horas
Aplicabilidade do ambiente	Temperatura de trabalho: -10 °C ~ 55 °C Umidade de trabalho: 5% ~ 90% Temperatura de armazenamento: -20 °C ~ 70 °C Umidade de armazenamento: 5% ~ 93% (40 °C)
Dimensão	193 * 80 * 54.5mm
Peso	425g (inclui bateria)







POS-T1N





POS-T1N







POS-T1N













POS-T1N







POS-T1N





Documentos relevantes:

[POS -T1N SPEC](#)