

Android de mão POS Terminal com etiqueta térmica e impressora de recibo

(M/n: POS-T2plus)

Características:



Octa-core, T606, 2*Cortex-A75 e 6*Cortex-A55, processador de até 2,0 GHz;

Recibo térmico de 58 mm de alta velocidade e impressora de etiqueta;

3 GB de BATER32g ROM;

Alto-falante de grande volume embutido;

Módulo NFC integrado;

2*slot para cartão SIM;

Apoie o carregamento rápido USB tipo C;

Removável Bateria de cobalto puro de grande capacidade de 6400mAh;

Leitor de código de barras 1d e 2d e impressão digital para opção;

Android 14 com a certificação GMS suportada.

Especificação técnica:

Modelo	POS-T2Plus
Nome	Tela de toque capacitiva de 5,99 polegadas, apoiar a assinatura eletrônica
Bateria	3,8 v /6400mAh
Adaptador de energia	Entrada: 100-240V, 50 /60Hz, 1.5a, saída: 5V DC /2A
Interface do carregador	USB tipo c
Mostrar	
Tela principal	Tela de toque HD de 5,99 polegadas
Resolução	720*1440 IPS
Desempenho	
CPU	Octa-core, T606, 2*Cortex-A75 e 6*Cortex-A55, até 2,0 GHz processador
RAM	3 GB
Clarão	32 GB Flash
Comunicação	2G/3G/4G
Sistema operacional	Android 14 com certificação GMS suportada
Botão	Botão liga / desliga, botão de varredura, botão de volume
Bluetooth	Bluetooth 5.0
WI-FI	WiFi 802.11 B.G.N.AC, Suporte 2.4g e 5g
Impressora	58 mm de recibo térmico e impressora de etiqueta
Rolo de papel	Largura: 58 mm; Diâmetro: ≤40 mm
Scanner	5 mega pixel de decodificação da câmera, scanner 2D (opcional, 2D e impressora dedo apenas um pode ser instalado)
NFC	Apoie ISO/IEC 14443A & B, Mifare, Felica Card
Slot sim	SIM*2 (padrão) ou sim*1sam*1 para opção
Palestrante	Presidente de áudio digital
Impressão digital	Impressão digital do FBI/STQC (opcional, 2D e impressora dedo apenas um pode ser instalado)
GPS ou AGPS	Suporte GPSAGPS
Mdm	Apoiar

Acessórios periféricos	
Acessórios	USB tipo C*1
	Adaptador de carregamento*1
	Manual do usuário*1, rolo de papel*1
Ambiente	
Temperatura operacional	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~ 80%
Umidade de armazenamento	10%~ 90%







82mm



57.5mm



197mm





